

PORTO S LED 20W naświetlacz z PIR, 1600lm, IP44, 4000K, aluminium + poliwęglan

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NL-6463BLR4** | Ean: **5908254840708**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Naświetlacz bezramkowy PORTO S LED z czujnikiem ruchu to produkt o mocy 20W i strumieniu świetlnym 1600lm. Dzięki temu zapewnia mocne i wyraźne światło, które jest idealne do użytku w wielu miejscach, w tym również na zewnątrz budynków.

Urządzenie zostało wykonane z odpornego na uszkodzenia aluminium oraz plastikowego klosza. Podwyższony stopień ochrony IP44 oznacza, że naświetlacz jest zabezpieczony przed pyłem i wodą, dzięki

czemu nadaje się do użytku na zewnątrz.

Naświetlacz posiada funkcjonalny czujnik PIR, który aktywuje światło po wykryciu ruchu. W ten sposób zapobiega zbędnemu zużyciu energii, umożliwia nam oświetlenie wybranego miejsca wtedy, kiedy jest to faktycznie potrzebne, zapewniając komfort i oszczędności.

PORTO S LED emituje przyjemne światło o neutralnej białej barwie 4000K, pozwalające na wygodne funkcjonowanie i pracę. Diody LED jako źródło światła pozwalają na osiągnięcie niskiego poboru energii elektrycznej, co ma pozytywny wpływ na portfel użytkowników oraz środowisko.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe):	230V
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy):	20W
Strumień świetlny:	1600lm
Skuteczność świetlna oprawy:	80lm/W
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa:	4000K
Maksymalna moc:	20W
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	110°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:	35000h
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80
Współczynnik mocy:	>0,9
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralna
Wartość migotania Pst LM:	<1
Stopień ochrony (IP):	44
Odporność udarowa:	8
Klasa ochronności:	I

Do montażu natynkowego:	tak
Do montażu wbudowanego:	nie
Montaż ścienny:	tak
Przystosowane do zawieszenia:	nie
Materiał obudowy:	Aluminium
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym:	nie
Kolor obudowy:	Czarny
Z czujnikiem ruchu:	tak
Z czujnikiem światła:	tak
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	0,5-8m ± 2m
Regulacja natężenia światła LUX:	5-2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	5-600s
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	0,5-8m ± 2m
Szerokość:	155
Wysokość/głębokość:	48
Długość:	110
Osprzęt wymienny:	tak



