

EURUS LED 9W, oprawa typu downlight, podtynkowa, okrągła, 530lm, 3000K, biała, wbudowany zasilacz LED

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OD-6050WLX3** | Ean: **5908254822971**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Sufitowa oprawa typu downlight z serii EURUS to okrągłe oczko świetlne o mocy 530lm, przeznaczone do montażu podtynkowego. Warto zaproponować ją wszędzie tam, gdzie wybór oświetlenia nie powinien zaburzać wystroju wnętrza. Oprawa wyposażona jest w niewymienne źródło światła typu LED 9W, o żywotności do 25000h świecenia. Emituje światło o ciepłej barwie 3000K. Zewnętrzna średnica oprawy to 115mm. Trwała konstrukcja i dobry stopień szczelności (IP20) sprawiają, że model ten stanowi uniwersalne rozwiązanie przy wykonywaniu oświetlenia zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i biurowych czy

ekspozycyjnych. Oprawa wykonana z tworzywa sztucznego, w kolorze białym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:	0,5 m
Średnica zewnętrzna:	115 mm
Napięcie zasilania:	230 V
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc:	9 W
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1):	530 lm
Zawiera źródło światła:	Tak
Temperatura barwowa:	3000 K
Maksymalna moc:	9
Kąt widzenia:	360°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:	25000 h
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Stopień ochrony (IP):	IP20
Barwa światła:	Ciepła
Wartość migotania Pst LM:	0.1
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	0.1
Klasa ochronności:	II
Do montażu sufitowego:	Tak
Do montażu wbudowanego:	Tak
Do montażu natynkowego:	Nie
Kolor obudowy:	Biały

Wysokość/głębokość:	32 mm
Wysokość/głębokość wbudowania:	32 mm
Średnica wbudowania:	105 mm