

EURUS LED 20W, oprawa typu downlight, podtynkowa, okrągła, 1600lm, 3000K, biała, wbudowany zasilacz LED

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OD-6053WLX3** | Ean: **5908254822995**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Podtynkowa oprawa z serii EURUS emituje światło o barwie ciepłej 3000K. Downlight wyposażony jest w niewymienne źródło światła typu LED 20W, o żywotności do 25000h świecenia. Okrągłe oczko świetlne o mocy 1600lm zaprojektowane jest do montażu w sufitach. Zewnętrzna średnica 240mm oraz trwała konstrukcja o stopniu szczelności IP20, sprawiają, że EURUS stanowi uniwersalne rozwiązanie przy wykonywaniu oświetlenia w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych czy ekspozycyjnych. Oprawa wykonana z solidnej jakości tworzywa sztucznego w kolorze białym, łatwego w utrzymaniu czystości.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:	0,5 m
Średnica zewnętrzna:	240 mm
Napięcie zasilania:	230 V
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc:	20 W
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1):	1600 lm
Zawiera źródło światła:	Tak
Temperatura barwowa:	3000 K
Maksymalna moc:	20W
Kąt widzenia:	360°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:	25000 h
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Stopień ochrony (IP):	IP20
Barwa światła:	Ciepła
Wartość migotania Pst LM:	0.1
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	0.1
Klasa ochronności:	II
Do montażu sufitowego:	Tak
Do montażu wbudowanego:	Tak
Do montażu natynkowego:	Nie
Kolor obudowy:	Biały
Wysokość/głębokość:	32 mm
Wysokość/głębokość wbudowania:	32 mm

Średnica wbudowania:

225 mm