

AKMAN LED 12W, oprawa typu downlight, podtynkowa, kwadratowa, 800lm, 3000K, biała, wbudowany zasilacz LED

Adviti

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OD-6055WLX3** | Ean: **5908254823022**



OPIS PRODUKTU

AKMAN LED 12W, czyli kwadratowa oprawa typu downlight, to dobry wybór, kiedy poszukujemy jakościowych rozwiązań w niewygórowanym budżecie. Przeznaczona do montażu podtynkowego oprawa AKMAN ma zamontowane niewymienne źródło światła LED 12W. Jest przystosowana do montażu sufitowego. Oczko LED emituje strumień światła o mocy 800lm i ciepłej barwie 3000K, co sprawia, że jest uniwersalnym wyborem do

różnego rodzaju aranżacji. Oprawa w kolorze białym, wykonana z trwałego i estetycznego plastiku korzystnie będzie prezentowała się we wnękach, witrynach wystawowych, ale podkreśli też wybrane elementy wystroju domowych wnętrz. Zaopatrzona w zintegrowany zasilacz LED, posiada kąt widzenia 360° oraz stopień ochrony IP20. Przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach. Klasyczny, prosty design, trwałość wykonania i intuicyjny montaż, to charakterystyczne cechy serii AKMAN.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:	0,5 m
Napięcie zasilania:	230 V
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc:	12 W
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1):	800 lm
Zawiera źródło światła:	Tak
Temperatura barwowa:	3000 K
Maksymalna moc:	12W
Kąt widzenia:	360°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:	25000 h
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Stopień ochrony (IP):	IP20
Barwa światła:	Ciepła
Wartość migotania Pst LM:	0.1
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	0.1
Klasa ochronności:	II
Do montażu sufitowego:	Tak
Do montażu wbudowanego:	Tak
Do montażu natynkowego:	Nie

Kolor obudowy:	Biały
Szerokość:	165 mm
Wysokość/głębokość:	32 mm
Długość:	165 mm
Długość wbudowania:	155 mm
Szerokość wbudowania:	155 mm
Wysokość/głębokość wbudowania:	32 mm