

**ASTAR LED 4W, oprawa liniowa podszafkowa z przewodem zasilającym, 360lm, 4000K, wtyk 2-pinowy, układ przelotowych złącz, wyłącznik ON/OFF**

**Adviti**

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OL-6425LZM4/PZ** | Ean: **5908254840371**



## OPIS PRODUKTU

Oprawa liniowa podszafkowa ASTAR LED 4W to niewielkich rozmiarów oświetlenie, idealne do montażu pod szafkami w kuchni lub nad blatem roboczym. Posiada moc 4 watów i jasność 360 lumenów, co pozwala na równomierne rozświetlenie obszaru, bez ciemnych miejsc czy cieni.

Temperatura barwowa wynosi 4000K, co oznacza neutralną biel, która nie męczy wzroku ani nie wprowadza zniekształceń kolorystycznych.

Oprawa posiada wtyk 2-pinowy, co ułatwia jej podłączenie do zasilania. Układ przelotowych złącz pozwala na łatwe połączenie kilku modułów w jedną całość, co jest szczególnie przydatne, gdy chcemy oświetlić większą powierzchnię.

Dodatkowo, oprawa wyposażona jest w wygodny wyłącznik ON/OFF, dzięki czemu możemy ją łatwo włączać i wyłączać bez konieczności korzystania z głównego przełącznika zasilania.

ASTAR LED to funkcjonalne i łatwe w obsłudze oświetlenie, które efektywnie rozświetla potrzebny obszar roboczy i zapewnia komfort używania.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	4
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	360
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Maksymalna moc [W]:	4
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	15000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Współczynnik mocy:	0.5
Wartość migotania Pst LM:	0.158
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	0.15
Stopień ochrony (IP):	IP20

Odporność uderowa:	IK02
Klasa ochronności:	II
Do montażu natynkowego:	tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Szerokość [mm]:	22
Wysokość/głębokość [mm]:	32
Długość [mm]:	305
Rodzaj okablowania:	Końcowe



