

## OCULUS lampka podszafkowa LED 2W, 90lm, 4000K, szara

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OM-6473L4/G** | Ean: **5908254841279**

**Adviti**



### OPIS PRODUKTU

Pojedyncza oprawa podszafkowa OCULUS, o mocy 2W LED i strumieniu świetlnym 90lm. Lampka emituje światło o przyjemnej i neutralnej barwie 4000K. Obudowa oprawy wykonana jest z tworzywa sztucznego, a materiał klosza z tworzywa sztucznego matowego/satynowego. Średnica całej oprawy wynosi 68 mm. Stopień ochrony IP20 pozwala na instalację lampki wewnątrz pomieszczenia.

Prosty, nieskomplikowany design sprawia, że lampka wpasuje się do każdego wystroju wnętrza i stylu mebli

zarówno w mieszkaniu, jak i powierzchni komercyjnej. Doskonale sprawdzi się jako oświetlenie blatu, szafki czy podświetlenie witryny. Zestawienie kilku takich lampek z pewnością uzupełni aranżację wnętrza.

Ten rodzaj oprawy przeznaczony jest do montażu np. do dolnej płaszczyzny półki lub szafki.

Lampka posiada okablowanie przelotowe (nie posiada bezpośredniej wtyczki do kontaktu).

Oprawa oświetleniowa dostępna w kolorze szarym.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	12
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	2
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	90
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	20000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	G
Barwa światła:	Neutralny biały
Wartość migotania Pst LM:	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	<0,4
Stopień ochrony (IP):	IP20
Odporność udarowa:	IK08
Klasa ochronności:	II
Do montażu wbudowanego:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Szary

<b>Materiał klosza:</b>	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
<b>Wysokość/głębokość [mm]:</b>	19
<b>Średnica zewnętrzna [mm]:</b>	68
<b>Wysokość/głębokość wbudowania [mm]:</b>	11.5
<b>Średnica wbudowania [mm]:</b>	58
<b>Rodzaj napięcia:</b>	DC
<b>Osprzęt wymienny:</b>	nie
<b>Rodzaj okablowania:</b>	Z okablowaniem przelotowym
<b>Typ połączenia:</b>	Wtykowe samozaciskowe



