

ARTUS lampka podszafkowa LED 3W, 225lm, 4000K, z włącznikiem dotykowym i USB, szara

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OM-6474L4/G/USB | Ean: 5908254841309

Adviti



OPIS PRODUKTU

Pojedyncza oprawa podszafkowa ARTUS LED w kolorze szarym, o mocy 3W i strumieniu świetlnym 225lm. Model emituje światło o przyjemnej, neutralnej barwie 4000K. Posiada włącznik dotykowy z funkcją ściemniania, który reguluje jasność światła poprzez przytrzymanie włącznika dłonią. Lampka posiada również wbudowany port USB C (5V 2,4A), dzięki któremu można łatwo naładować inne urządzenia elektryczne, takie jak telefon czy tablet.

Nowoczesny design ze świecącą powierzchnią w formie ramki idealnie sprawdzi się zarówno w lokalu mieszkalnym, by oświetlić blaty kuchenne lub zacienione zakamarki garderoby, jak i we wnętrzu komercyjnym, by doświetlić przestrzeń roboczą. Ten rodzaj oświetlenia przeznaczony jest do montażu, do dolnej płaszczyzny półki lub szafki.

Oprawa posiada pojedyncze okablowanie przelotowe z wtyczką samozaciskową. Zasilacz nie jest dołączony do zestawu.

Pojedyncza lampka może służyć jako rozbudowa zestawu. W serii dostępne są pojedyncze lampki bez włącznika, pojedyncze lampki z włącznikiem i USB oraz zestaw 3 sztuk (2x bez włącznika, 1x z włącznikiem).

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	12
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	3
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	225
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	20000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	G
Barwa światła:	Neutralny biały
Wartość migotania Pst LM:	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	<0,4
Stopień ochrony (IP):	IP20
Odporność udarowa:	IK08
Klasa ochronności:	II
Do montażu natynkowego:	tak

Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Szary
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Szerokość [mm]:	65
Wysokość/głębokość [mm]:	42
Długość [mm]:	160
Rodzaj napięcia:	DC
Osprzęt wymienny:	nie
Rodzaj okablowania:	Z okablowaniem przelotowym
Typ połączenia:	Wtykowe samozaciskowe
Inne cechy:	Port USB C 5V 2,4A; funkcja ściemniania



