

## ARTUS zestaw 3 lampek podszafkowych LED, 3x3W, 3x225lm, 4000K, z włącznikiem dotykowym i USB, szare

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OM-6475L4/G | Ean: 5908254841323

Adviti



### OPIS PRODUKTU

Zestaw 3 lampek podszafkowych ARTUS LED w kolorze szarym, o mocy 3W i strumieniu świetlnym 225lm każda. Emitują one światło o przyjemnej, neutralnej barwie 4000K. Jedna z trzech lampek posiada włącznik dotykowy, który steruje pracą całego zestawu oraz reguluje jasność światła poprzez przytrzymanie włącznika dłonią. Dodatkowo lampka posiada wbudowany port USB C (5V 2,4A), dzięki któremu można łatwo ładować inne urządzenia elektryczne, takie jak telefon czy tablet.

Nowoczesny design opraw ze świecącą powierzchnią w formie ramki idealnie sprawdzi się zarówno w lokalu mieszkalnym, by oświetlić blaty kuchenne lub zacienione zakamarki garderoby, jak i we wnętrzu komercyjnym, by doświetlić przestrzeń roboczą. Ten rodzaj oświetlenia przeznaczony jest do montażu do dolnej płaszczyzny półki lub szafki.

Zasilacz dołączony do zestawu. Lampki dostępne również kolorze czarnym.

W ofercie znajdują się także pojedyncze lampki do rozbudowy zestawu.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:                  | 230/12                      |
| Źródło światła:  | LED, niewymienne            |
| Moc (Do lamp o mocy) [W]:                                      | 3x3                         |
| Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:                     | 3x225                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:                            | 75                          |
| Liczba źródeł światła:   | 3                           |
| Zawiera źródło światła:  | tak                         |
| Temperatura barwowa [K]:                                       | 4000                        |
| Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):                            | Wiązka bardzo szeroka > 80° |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:                    | 20000                       |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI):                                 | 80-89                       |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | G                           |
| Barwa światła:   | Neutralny biały             |
| Wartość migotania Pst LM:                                      | <1                          |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM:                            | <0,4                        |
| Stopień ochrony (IP):  | IP20                        |
| Odporność udarowa:   | IK08                        |
| Klasa ochronności:   | II                          |
| Do montażu natynkowego:  | tak                         |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Materiał obudowy:</b>        | Tworzywo sztuczne                       |
| <b>Kolor obudowy:</b>           | Szary                                   |
| <b>Materiał klosza:</b>         | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe       |
| <b>Szerokość [mm]:</b>          | 65                                      |
| <b>Wysokość/głębokość [mm]:</b> | 50                                      |
| <b>Długość [mm]:</b>            | 160                                     |
| <b>Rodzaj napięcia:</b>         | AC/DC                                   |
| <b>Osprzęt wymienny:</b>        | tak                                     |
| <b>Maksymalna moc zestawu:</b>  | 21                                      |
| <b>Rodzaj okablowania:</b>      | Końcowe                                 |
| <b>Typ połączenia:</b>          | Wtyczka                                 |
| <b>Inne cechy:</b>              | Port USB C 5V 2,4A; funkcja ściemniania |



