TUNIS lampka podszafkowa 3,5W, 170lm, 4000K, szara

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OM-6565L4/G** | Ean: **5908254845345**

OPIS PRODUKTU

TUNIS to klasyczna lampka podszafkowa przeznaczona do oświetlenia meblowego, idealnie nadająca się do montażu w kuchni, garderobie, biurze oraz innych pomieszczeniach, gdzie potrzebne jest dodatkowe źródło światła. Dzięki uniwersalnemu designowi, lampka doskonale komponuje się z różnorodnymi stylami wnętrz, zapewniając subtelne, a zarazem efektywne oświetlenie.

Lampka TUNIS posiada energooszczędne źródło światła LED o mocy 3,5W, które generuje strumień świetlny o

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

wartości 170lm. Emitowane światło ma neutralną barwę o temperaturze 4000K, a więc jest doskonałe do oświetlenia powierzchni roboczych, takich jak blat kuchenny czy biurko. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia, lampka skutecznie oświetla dużą powierzchnię, zapewniając komfort pracy.

TUNIS przeznaczona jest do montażu natynkowego. Lampka działa przy napięciu znamionowym 12V DC, zapewniając tym samym jej bezpieczne użytkowanie. Okablowanie przelotowe oraz złącza samozaciskowe sprawiają, że montaż jest prosty i intuicyjny.

Lampka podszafkowa TUNIS wykonana jest z tworzywa sztucznego. Obudowa lampki w kolorze szarym doskonale wpasowuje się w nowoczesne i minimalistyczne aranżacje wnętrz. Klosz wykonany z matowego tworzywa sztucznego zapewnia równomiernie rozproszone światło, tworząc przyjemną atmosferę w oświetlanej przestrzeni.

Lampka TUNIS przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń, w miejscach, gdzie nie występuje nadmierna wilgoć (IP20). Jej kompaktowe wymiary (55x60,5x160 mm) pozwalają na dyskretne umieszczenie w niemal każdej szafce, szafie czy nad blatem, nie zajmując przy tym dużo miejsca.

Lampka dostępna jest również w wersji ze ściemniaczem dotykowym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	12
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	3.5
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	170
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	54000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP20

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Odporność udarowa:	IK01
Klasa ochronności:	III
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Szary
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Szerokość [mm]:	55
Wysokość/głębokość [mm]:	60.5
Długość [mm]:	160
Rodzaj napięcia:	DC
Osprzęt wymienny:	nie
Rodzaj okablowania:	Z okablowaniem przelotowym
Typ połączenia:	Wtykowe samozaciskowe

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.