

ENYE LED 4W, oprawa elewacyjna, 280lm, IP65, 4000K

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OP-6560L4 | Ean: 5908254845147

Adviti



OPIS PRODUKTU

Lampa ścienna ENYE LED to klasyczna oprawa elewacyjna, dedykowana oświetleniu zewnętrznemu. Charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością i estetyką. ENYE LED doskonale sprawdzi się do oświetlania budynku, tarasu, altany czy podjazdu pod dom.

Diody LED o mocy 4W gwarantują zarówno efektywne oświetlenie, jak i niskie zużycie energii. Strumień świetlny wynoszący 280lm, przyjemna neutralna barwa światła 4000K oraz kąt widzenia (>80°) pozwalają na

równomierne rozproszenie światła i dobrą widoczność. Napięcie zasilania wynosi 230V AC.

Oprawa ENYE została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Bardzo wysoki stopień ochrony IP65 zapewnia odporność na deszcz, wiatr, wilgoć i inne niekorzystne warunki atmosferyczne. Ponadto, dzięki odporności mechanicznej IK08, konstrukcja lampy zabezpiecza ją przed ewentualnymi uszkodzeniami i uderzeniami zewnętrznymi.

Prosty i klasyczny design ENYE LED doskonale komponuje się z różnymi stylami architektonicznymi. Szary kolor obudowy nadaje jej uniwersalności, a klosz sprawia, że światło jest równomiernie rozproszone na oświetlanej powierzchni.

Obudowa oraz klosz wykonane są z trwałego tworzywa sztucznego. Źródło światła LED jest niewymienne. Wymiary lampy wynoszą 80x36x220mm. Montaż natynkowy.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	4
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	280
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	30000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Odporność udarowa:	IK08
Klasa ochronności:	II
Do montażu ściennego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy:	Szary
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Szerokość [mm]:	80
Wysokość/głębokość [mm]:	36
Długość [mm]:	220
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	nie