

PILEA LED 9W, lampa ogrodowa, 700lm, IP54, 4000K, czarna

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OP-6572BLPM4 | Ean: 5908254845451

Adviti



OPIS PRODUKTU

Oprawa ogrodowa PILEA LED łączy w sobie funkcjonalność, trwałość oraz estetykę, idealnie nadając się do zastosowania na zewnątrz budynków. Dzięki swojej półokrągłej formie i skierowanemu w dół strumieniowi światła, oprawa nadaje otoczeniu elegancki i nowoczesny charakter, tworząc przyjemną atmosferę w ogrodzie, na tarasie czy balkonie.

Zastosowana technologia LED gwarantuje energooszczędność i długą żywotność. Źródło światła o mocy 9W

generuje strumień świetlny wynoszący 700lm, co zapewnia jasne i wydajne oświetlenie. Z kolei szeroki kąt świecenia pozwala na równomierne oświetlenie dużej powierzchni. PILEA LED zasilana jest napięciem 230V AC.

Lampa emituje przyjemną neutralną barwę światła o temperaturze 4000K, idealną do oświetlenia terenów wokół posesji, takich jak podjazd czy wejście do budynku. Wysoki stopień ochrony IP54 zapewnia skuteczną ochronę przed pyłem i wodą a odporność uderowa IK08 dodatkowo zabezpiecza lampę przed uszkodzeniami zewnętrznymi.

Oprawa PILEA LED została wykonana z wysokiej jakości materiałów. Aluminiowa obudowa zapewnia wytrzymałość, co przekłada się na długą żywotność i niezawodne działanie produktu. Klosz z tworzywa sztucznego o opalizowanej strukturze równomiernie rozprasza światło.

Matowa, czarna obudowa w połączeniu z białym, opalizowanym kloszem harmonijnie wpasowuje się w różnorodne zewnętrzne aranżacje.

Wymiary oprawy wynoszą 274x112x83 mm. Dostępna jest również w wersji z czujnikiem ruchu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	9
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	700
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	20000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	D
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP54
Odporność uderowa:	IK08

Klasa ochronności:	I
Rodzaj oprawy:	Oprawa elewacyjna
Materiał obudowy:	Aluminium
Kolor obudowy:	Czarny
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne opalizowane
Minimalna odległość od obiektu oświetlanego [m]:	0.5
Szerokość [mm]:	274
Wysokość/głębokość [mm]:	112
Długość [mm]:	83
Ilość cykli włącz/wyłącz:	15000
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	nie





