

TRACO LED 1,5W, oprawa schodowa podtynkowa, 12VDC, 30lm, 3000K, satyna, czujnik ruchu i zmierzchu

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OS-6165LR3/N** | Ean: **5908254819810**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Schodowe oprawy LED przeznaczone do oświetlania dekoracyjnego schodów, korytarzy, ścian, elewacji lub ciągów komunikacyjnych wewnątrz pomieszczeń. Oryginalny design i wykonanie z najwyższej jakości stali szlachetnej w połączeniu z innowacyjną technologią LED sprawia, że oprawy znajdują zastosowanie we wnętrzach zarówno klasycznych jak i nowoczesnych. Dodatkowo oprawa została wyposażona w czujnik ruchu PIR i czujnik zmierzchowy, dzięki którym (w zależności od ustawień) oświetlenie schodowe będzie włączało się tylko, gdy wykryje ruch lub przy świetle o odpowiednio niskiej intensywności. Lampa emituje

światło w temperaturze 3000K. Jest to oświetlenie odpowiednie do pomieszczeń domowych, gdyż jego barwa jest ciepła i przyjemna. Kolor – satyna.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Miejsce zastosowania:	Wewnątrz
Możliwość współpracy ze ściemniaczem:	Nie
Trwałość L70/B50:	20000 h
Rodzaj przyłącza:	Wolne końce przewodów
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:	0,5 m
Strumień świetlny:	30 lm
Moc:	1,5 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	3000
Stopień ochrony (IP):	20
Napięcie zasilania:	12V DC
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób:	- 30 ~ 45 °C
Kolor:	satyna
Montaż:	dopuszkowy
Wymiary – głębokość:	45 mm
Wymiary – szerokość:	75 mm
Wymiary – wysokość:	75 mm
Inne cechy:	wersja PIR – może zarządzać max. 8 oprawami podstawowymi
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Waga:	43 g
Materiał obudowy:	Blacha stalowa
Kąt widzenia:	120°

Materiał klosza:	Szkoło akrylowe
Sterowanie czujnikiem ruchu:	Nie
Ilość cykli wł./wyl:	10000
Klasa ochronności:	III
Wymiary otworu montażowego:	60 mm
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	2-3 m
Zasięg regulacji światła LUX:	<0-25lux
Zakres regulacji TIME:	3-45s



