

## TRACO LED 1,5W, oprawa schodowa podtynkowa, 12VDC, 30lm, 6000K, czarny, czujnik ruchu i zmierzchu

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OS-6165LR6/B | Ean: 5908254819179

**Adviti**



### OPIS PRODUKTU

Schodowe oprawy TRACO LED przeznaczone do dekoracyjnego oświetlania pojedynczych stopni, korytarzy, ścian, elewacji lub ciągów komunikacyjnych wewnątrz pomieszczeń. Oryginalny design i wykonanie z najwyższej jakości stali szlachetnej w połączeniu z innowacyjną technologią LED sprawia, że oprawy znajdują zastosowanie we wnętrzach zarówno klasycznych jak i nowoczesnych. Ta lampka schodowa działa z mocą 1,5W i emituje światło w ilości 30 lm, o zimnej i niebieskawej barwie, która wynosi 6000K. Innowacyjna metoda montażu pozwala zamontować oprawę w każdej puszcze o średnicy 60mm.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Miejsce zastosowania:                                           | Wewnątrz                                                 |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem:                           | Nie                                                      |
| Trwałość L70/B50:                                               | 20000 h                                                  |
| Rodzaj przyłącza:                                               | Wolne końce przewodów                                    |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:                    | 0,5 m                                                    |
| Strumień świetlny:                                              | 30 lm                                                    |
| Moc:                                                            | 1,5 W                                                    |
| Źródło światła:                                                 | LED SMD                                                  |
| Temperatura barwowa:                                            | 3000                                                     |
| Stopień ochrony (IP):                                           | 20                                                       |
| Napięcie zasilania:                                             | 12V DC                                                   |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób: | - 30 ~ 45 °C                                             |
| Kolor:                                                          | czarny                                                   |
| Montaż:                                                         | dopuszkowy                                               |
| Wymiary - głębokość:                                            | 45 mm                                                    |
| Wymiary - szerokość:                                            | 75 mm                                                    |
| Wymiary - wysokość:                                             | 75 mm                                                    |
| Inne cechy:                                                     | wersja PIR - może zarządzać max. 8 oprawami podstawowymi |
| Współczynnik oddawania barw CRI:                                | >80                                                      |
| Waga:                                                           | 43 g                                                     |
| Materiał obudowy:                                               | Blacha stalowa                                           |
| Kąt widzenia:                                                   | 120°                                                     |
| Materiał klosza:                                                | Szkło akrylowe                                           |
| Sterowanie czujnikiem ruchu:                                    | Tak                                                      |
| Ilość cykli wł/wył:                                             | 10000                                                    |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Klasa ochronności:            | III      |
| Wymiary otworu montażowego:   | 60 mm    |
| Typ czujnika:                 | PIR      |
| Zasięg detekcji:              | 2-3 m    |
| Zasięg regulacji światła LUX: | <0-25lux |
| Zakres regulacji TIME:        | 3-45s    |