

TRACO LED 1,5W, oprawa schodowa podtynkowa, 12VDC, 30lm, 6000K, satyna, czujnik ruchu i zmierzchu

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OS-6165LR6/N** | Ean: **5908254819834**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Schodowe oprawy LED przeznaczone do oświetlania dekoracyjnego schodów, korytarzy, ścian, elewacji lub ciągów komunikacyjnych wewnątrz pomieszczeń. Oryginalny design i wykonanie z najwyższej jakości stali szlachetnej w połączeniu z innowacyjną technologią LED sprawia, że oprawy znajdują zastosowanie we wnętrzach zarówno klasycznych jak i nowoczesnych. Dodatkowo oprawa została wyposażona w czujnik ruchu PIR i czujnik zmierzchowy, dzięki którym (w zależności od ustawień) oświetlenie schodowe będzie włączało się tylko, gdy wykryje ruch lub przy świetle o odpowiednio niskiej intensywności. Lampa emituje

światło w temperaturze 6000K. Światło w tym kolorze jest chłodne i bardziej zbliżone do światła dziennego. Warto zamontować je tam, gdzie potrzebne jest wyraźne światło, które dobrze oddaje barwy. Kolor- satyna.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	12
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	1.5
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	30
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	6000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	20000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Barwa światła:	Zimna biel
Stopień ochrony (IP):	IP20
Klasa ochronności:	III
Do montażu ściennego:	tak
Do montażu wbudowanego:	tak
Materiał obudowy:	Stal
Kolor obudowy:	Satyna
Z czujnikiem ruchu:	tak
Z czujnikiem światła:	tak
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	2-3m
Zasięg regulacji światła LUX:	<0-25lux
Zasięg regulacji TIME:	3-45s
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [cm]:	50

Szerokość [mm]:	75
Wysokość/głębokość [mm]:	45
Długość [mm]:	75
Rodzaj napięcia:	DC
Inne cechy:	Montaż dopuszkowy, oprawa z czujnikiem PIR może zarządzać max. 8 oprawami podstawowymi