

**KOKO oprawa LED z czujnikiem ruchu PIR, 12W, 4000K, 1200lm, czarna-polipropylen, klosz matowy-poliwęglan, IP44, IK10**

**Adviti**

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-PL-6257BLPMR4** | Ean: **5904988900824**



## OPIS PRODUKTU

Oprawa przeznaczona do oświetlania klatek schodowych, korytarzy, werand, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, elewacji, itp.. Zastosowane nowoczesne diody LED gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Odporny na uderzenia klosz wykonany jest z wysokiej jakości poliwęglanu. Podstawa dostępna jest w kolorze czarnym. Oprawa dodatkowo posiada wbudowany czujnik ruchu PIR

(detektor podczerwieni) i czujnik zmierzchowy, więc włącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest potrzebne.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Średnica zewnętrzna:                                           | 330 mm            |
| Napięcie zasilania:                                            | 230 V             |
| Źródło światła:                                                | LED, niewymienne  |
| Moc:                                                           | 12 W              |
| Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1):                          | 1200 lm           |
| Zawiera źródło światła:                                        | Tak               |
| Temperatura barwowa:                                           | 4000 K            |
| Maksymalna moc:                                                | 12W               |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:                        | 25000 h           |
| Współczynnik oddawania barw CRI:                               | >80               |
| Moc w trybie czuwania:                                         | 12 W              |
| Materiał obudowy:                                              | Tworzywo sztuczne |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | F                 |
| Stopień ochrony (IP):                                          | IP44              |
| Barwa światła:                                                 | Neutralna         |
| Współczynnik mocy:                                             | 1                 |
| Wartość migotania Pst LM:                                      | 0.1               |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM:                            | 0.1               |
| Odporność uderowa:                                             | IK10              |
| Klasa ochronności:                                             | II                |
| Do montażu ściennego:                                          | Tak               |
| Do montażu sufitowego:                                         | Tak               |
| Do montażu natynkowego:                                        | Tak               |

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kolor obudowy:                   | Czarny                                          |
| Materiał klosza:                 | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe               |
| Z czujnikiem ruchu:              | Tak                                             |
| Typ czujnika:                    | PIR                                             |
| Zasięg detekcji:                 | 3-6 m                                           |
| Regulacja natężenia światła LUX: | Tak                                             |
| Zasięg regulacji światła LUX:    | 10lux lub 2000lux                               |
| Regulacja czasu świecenia TIME:  | Tak                                             |
| Zakres regulacji TIME:           | 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 8 min. |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS: | Tak                                             |
| Wysokość/głębokość:              | 110 mm                                          |



