

KOKO oprawa LED z czujnikiem ruchu PIR, 12W, 3000K, 1100lm, biała-polipropylen, klosz matowy-poliwęglan, IP44, IK10

Adviti

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-PL-6257WLPMR3** | Ean: **5904988902934**



OPIS PRODUKTU

Oprawa przeznaczona do oświetlania klatek schodowych, korytarzy, werand, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, elewacji, itp.. Zastosowane nowoczesne diody LED gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność. Odporny na uderzenia klosz wykonany jest z wysokiej jakości poliwęglanu. Podstawa dostępna jest w kolorze białym. Oprawa dodatkowo posiada wbudowany czujnik ruchu PIR (detektor

podczerwieni) i czujnik zmierzchowy, więc włącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest potrzebne.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Średnica zewnętrzna:	330 mm
Napięcie zasilania:	230 V
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc:	12 W
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1):	1100 lm
Zawiera źródło światła:	Tak
Temperatura barwowa:	3000 K
Maksymalna moc:	12W
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:	25000 h
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Moc w trybie czuwania:	12 W
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Stopień ochrony (IP):	IP44
Barwa światła:	Ciepła
Współczynnik mocy:	1
Wartość migotania Pst LM:	0.1
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	0.1
Odporność uderowa:	IK10
Klasa ochronności:	II
Do montażu ściennego:	Tak
Do montażu sufitowego:	Tak
Do montażu natynkowego:	Tak

Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Z czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	3-6 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	10lux lub 2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 8 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Tak
Wysokość/głębokość:	110 mm



