

## KOKO oprawa LED, 18W, 3000K, 1650lm, srebrna-polipropylen, klosz matowy-poliwęglan, IP44, IK10

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-PL-6280GLPM3** | Ean: **5904988903078**

**Adviti**



### OPIS PRODUKTU

Oprawa przeznaczona do oświetlania klatek schodowych, korytarzy, werand, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, elewacji, itp.. Zastosowane nowoczesne diody LED gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność. Odporny na uderzenia klosz wykonany jest z wysokiej jakości poliwęglanu. Podstawa dostępna jest w kolorze srebrnym.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Średnica zewnętrzna:                                           | 330 mm                            |
| Napięcie zasilania:                                            | 230 V                             |
| Źródło światła:                                                | LED, niewymienne                  |
| Moc:                                                           | 18 W                              |
| Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1):                          | 1650 lm                           |
| Zawiera źródło światła:                                        | Tak                               |
| Temperatura barwowa:                                           | 3000 K                            |
| Maksymalna moc:                                                | 18W                               |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:                        | 25000 h                           |
| Współczynnik oddawania barw CRI:                               | >80                               |
| Moc w trybie czuwania:                                         | 18 W                              |
| Materiał obudowy:                                              | Tworzywo sztuczne                 |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | F                                 |
| Stopień ochrony (IP):                                          | IP44                              |
| Barwa światła:                                                 | Ciepła                            |
| Współczynnik mocy:                                             | 1                                 |
| Wartość migotania Pst LM:                                      | 0.1                               |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM:                            | 0.1                               |
| Odporność uderowa:                                             | IK10                              |
| Klasa ochronności:                                             | II                                |
| Do montażu ściennego:                                          | Tak                               |
| Do montażu sufitowego:                                         | Tak                               |
| Do montażu natynkowego:                                        | Tak                               |
| Kolor obudowy:                                                 | Srebro                            |
| Materiał klosza:                                               | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe |

Wysokość/głębokość:

110 mm