

LUBA oprawa 3xE27 z mikrofalowym czujnikiem ruchu, moc max. 3x60W, biała-stal, klosz matowy-szkło, IP44

Marka: ADVITI | Symbol: AD-PL-6281WE27SMM | Ean: 5904988900855

Adviti



OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa LUBA zasilana jest 3 źródłami światła, każde max. 60W (brak w zestawie). Składa się ze stalowej podstawy, malowanej proszkowo na kolor biały oraz ręcznie robionego klosza wykonanego z 3 warstw szkła, który pięknie rozprasza światło. Klosz ma klasyczny kopułkowy kształt, dlatego taka lampa jest odpowiednia do montażu zarówno na suficie, jak i na ścianie. Ciekawy efekt wizualny otrzymamy poprzez zestawienie kilku takich lamp blisko siebie. Zastosowanie uniwersalnego wzornictwa przekłada się na szerokie spektrum miejsc, w których produkt można użyć. Pasuje zarówno do pomieszczeń domowych, jak i biurowych.

Odpowiednia będzie również w przestrzeniach wspólnych, takich jak korytarze i klatki schodowe, a dzięki wysokiej klasie szczelności IP44 nadaje się do użytku w miejscach o podwyższonej wilgotności. Wymienne źródła światła czynią z tej oprawy produkt na lata, który nie stanie się bezużyteczny przy pierwszej awarii. Dodatkowo, oprawa wyposażona jest w mikrofalowy czujnik ruchu, który po ustawieniu właściwych parametrów, odpowiada za włączenie światła np. po zmroku. Istnieje również możliwość regulacji czasu świecenia oraz natężenia światła. Średnica zewnętrzna wynosi 40cm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Średnica zewnętrzna:	400 mm
Napięcie zasilania:	230 V
Źródło światła:	Żarówka
Moc:	60 W
Oprawka:	E27
Liczba źródeł światła:	3
Zawiera źródło światła:	Nie
Maksymalna moc:	60W
Materiał obudowy:	Stal
Stopień ochrony (IP):	IP44
Klasa ochronności:	II
Do montażu ściennego:	Tak
Do montażu sufitowego:	Tak
Do montażu natynkowego:	Tak
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Szkło matowe/satynowe
Zabezpieczenie powierzchni obudowy:	Malowanie proszkowe
Z czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	Mikrofalowy
Zasięg detekcji:	2-8 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak

Zasięg regulacji światła LUX:	5lux, 30lux, 150lux, 2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min., 5 min., 10 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Tak
Wysokość/głębokość:	120 mm



