

**LUBA oprawa LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu,
24W, 3000K, 2200lm, biała-stal, klosz matowy-szkło,
IP44**

Adviti

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-PL-6283WLSMM3** | Ean: **5904988900930**



OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa LUBA LED o mocy 24W i strumieniu świetlnym 2200lm, składa się ze stalowej podstawy, malowanej proszkowo na kolor biały oraz ręcznie robionego klosza wykonanego z 3 warstw szkła, który pięknie rozprasza światło. Klosz ma klasyczny kopułkowy kształt, dlatego taka lampa jest odpowiednia do montażu zarówno na suficie, jak i na ścianie. Ciekawy efekt wizualny otrzymamy poprzez zestawienie kilku

takich lamp blisko siebie. Zastosowanie uniwersalnego wzornictwa przekłada się na szerokie spektrum miejsc, w których produkt można użyć. Pasuje zarówno do pomieszczeń domowych, jak i biurowych. Odpowiednia będzie również w przestrzeniach wspólnych, takich jak korytarze i klatki schodowe, a dzięki wysokiej klasie szczelności IP44 nadaje się do użytku w miejscach o podwyższonej wilgotności. Zastosowane diody LED emitują światło o ciepłej barwie. Dodatkowo, oprawa wyposażona jest w mikrofalowy czujnik ruchu, który po ustawieniu właściwych parametrów, odpowiada za włączenie światła np. po zmroku. Istnieje również możliwość regulacji czasu świecenia oraz natężenia światła. Średnica zewnętrzna wynosi 40cm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Średnica zewnętrzna:	400 mm
Napięcie zasilania:	230 V
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc:	24 W
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1):	2200 lm
Zawiera źródło światła:	Tak
Temperatura barwowa:	3000 K
Maksymalna moc:	24W
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:	25000 h
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Moc w trybie czuwania:	24 W
Materiał obudowy:	Stal
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Stopień ochrony (IP):	IP44
Barwa światła:	Ciepła
Współczynnik mocy:	1
Wartość migotania Pst LM:	0.1
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	0.1
Klasa ochronności:	I

Do montażu ściennego:	Tak
Do montażu sufitowego:	Tak
Do montażu natynkowego:	Tak
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Szkło matowe/satynowe
Zabezpieczenie powierzchni obudowy:	Malowanie proszkowe
Z czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	Mikrofalowy
Zasięg detekcji:	2-8 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	5lux, 30lux, 150lux, 2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min., 5 min., 10 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Tak
Wysokość/głębokość:	120 mm



