

## VITO LED 36W, plafon oświetleniowy, 3500lm, IP20, 3000/4000/6500K + RGB, Tuya

Marka: ADVITI | Symbol: AD-PL-6515WLZM/CCT | Ean: 5908254843341

Adviti



### OPIS PRODUKTU

Nowoczesny plafon oświetleniowy VITO LED o mocy 36W to innowacyjne rozwiązanie, które łączy w sobie zarówno funkcjonalność, jak i estetykę. Wysoki strumień świetlny 3500lm gwarantuje odpowiednie oświetlenie pomieszczenia, a dzięki zastosowaniu technologii LED, plafon staje się praktycznym źródłem światła. Jego okrągły kształt i cienka obudowa idealnie wpasują się w każdy rodzaj wnętrza.

Plafon posiada podwójne źródło światła - panel LED i LED RGB.

Główny panel LED zapewnia podstawowe oświetlenie pomieszczenia, a także umożliwia regulację zarówno barwy światła, jak i jego natężenia. Dzięki temu użytkownik może łatwo stworzyć odpowiedni nastrój w zależności od potrzeb – od stonowanej temperatury barwowej 3000K, po dynamiczne i mocne światło o temperaturze barwowej 6000K.

Z kolei taśma LED umieszczona w górnej części, która emituje kolorowe światło RGB sprawia, że użytkownik może wybierać spośród różnorodnych kolorów oraz trybów wyświetlenia – płynnych przejść lub skokowych zmian. Można zatem stworzyć dedykowaną atmosferę pomieszczenia, które nabiera indywidualnego charakteru.

Panel LED i taśma LED RGB mogą działać zarówno wspólnie, tworząc efektowne kombinacje świetlne, jak i oddzielnie, spełniając konkretne potrzeby oświetleniowe.

Sterowanie odbywa się poprzez aplikację, która umożliwia wygodną regulację oświetlenia. Dedykowana aplikacja pozwala na zmianę parametrów, takich jak barwa, natężenie, kolor oraz sposób wyświetlania kolorów padającego światła.

Ponadto plafon umożliwia połączenie się z asystentem głosowym, by zwiększyć wygodę użytkownika. Dzięki tej opcji korzystanie z oświetlenia staje się jeszcze bardziej intuicyjne i praktyczne.

Średnica plafonu wynosi 400 mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, wymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	36
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	3500
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	97
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	CCT+RGB
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	30000
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C [h]:	15000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	tak

Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Wielobarwny
Współczynnik mocy:	0.9
Wartość migotania Pst LM:	0.9
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	0.4
Stopień ochrony (IP):	IP20
Odporność udarowa:	IK05
Klasa ochronności:	II
Do montażu ściennego:	tak
Do montażu sufitowego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Wysokość/głębokość [mm]:	25
Średnica zewnętrzna [mm]:	400
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	nie
Obsługa przez bluetooth:	tak
Kompatybilny z Asystentem Google:	tak
Kompatybilny z Amazon Alexa:	tak
Kompatybilny z TUYA:	tak



