Taśma LED 12V, 2835, 60L/m, 430lm/m, 4,8W/m, IP63, 4000K, 5m

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-TL-6487L4** | Ean: **5908254841903**

OPIS PRODUKTU

Taśma oświetleniowa LED to produkt o wszechstronnym zastosowaniu. Taśmę można nakleić w wybrane miejsce lub wykorzystać profile do taśm LED (wpuszczane, natynkowe, kątowe). Nie ma przeszkód, by montować ją na ścianach, meblach, przy lustrze czy nawet w trudnodostępnych dla tradycyjnego światła miejscach (np. wnęka szafy). To wszystko za sprawą małego rozmiaru - szerokość taśmy LED ma zaledwie 8 mm.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Pasek posiada 60 diod LED/m, o neutralnej barwie 4000K. Zastosowanie taśmy jest oszczędne, przy jednocześnie dużej wydajności świetlnej. Dzięki napięciu zasilania 12V DC użytkowanie jest w pełni bezpieczne.

Pasek LED o stopniu ochrony IP63 sprawdzi się wewnątrz pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnia czy łazienka. Ma długość 5 m z możliwością cięcia co 5 cm, by dostosować długość taśmy do indywidualnych potrzeb.

Zastosowanie odpowiedniego sterownika TUYA pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji mobilnej lub asystenta głosowego.

Sterowniki oraz inne elementy do montażu taśm LED dostępne są w naszej ofercie.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania [V]:	12
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc lampy na metr [W]:	4.8
Strumień świetlny na metr [lm]:	430
Model:	Taśma
Stopień ochrony (IP):	IP63
PCB:	Podwójne 8mm
Rodzaj diody:	SMD 2835
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	G
Maksymalna moc zestawu [W]:	24
Zużycie energii przez 1000 godzin [W]:	4.8
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	20000
Cykl włączeń:	20000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Barwa światła:	Neutralny biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła) (°):	120
Liczba punktów świetlnych na metr:	60
Do ściemniania:	tak
Cięcie [cm]:	5
Szerokość [mm]:	8
Wysokość/głębokość [mm]:	2
Długość [mm]:	5000
Rodzaj napięcia:	DC
Rodzaj osprzętu:	Sterownik LED sterowany napięciowo
Wymienny osprzęt sterujący:	tak
Samoprzylepna:	tak