Taśma LED 12V, Samsung chipset 2835, 120L/m, 1260lm/m, 12W/m, IP20, 6000K, 5m

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-TL-6492L6** | Ean: **5908254842047**

OPIS PRODUKTU

Taśma oświetleniowa LED to produkt o wszechstronnym zastosowaniu. Taśmę można nakleić w wybrane miejsce lub wykorzystać profile do taśm LED (wpuszczane, natynkowe, kątowe). Nie ma przeszkód, by montować ją na ścianach, meblach, przy lustrze czy nawet w trudnodostępnych dla tradycyjnego światła miejscach (np. wnęka szafy). To wszystko za sprawą małego rozmiaru - szerokość taśmy LED ma zaledwie 8 mm.
br> Pasek posiada 120 diod LED/m, o zimnej barwie 6000K. Zastosowanie taśmy jest oszczędne, przy

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wygenerowano: 2026-08-28 15:52:24

jednocześnie dużej wydajności świetlnej. Dzięki napięciu zasilania 12V DC użytkowanie jest w pełni bezpieczne.
br> Pasek LED o stopniu ochrony IP20 sprawdzi się wewnątrz pomieszczeń suchych, takich jak biuro czy garderoba. Ma długość 5 m z możliwością cięcia co 2,5 cm, by dostosować długość taśmy do indywidualnych potrzeb.
br> Zastosowanie odpowiedniego sterownika TUYA pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji mobilnej lub asystenta głosowego.
br> Sterowniki oraz inne elementy do montażu taśm LED dostępne są w naszej ofercie.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania [V]:	12
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc lampy na metr [W]:	12
Strumień świetlny na metr [lm]:	1260
Model:	Taśma
Stopień ochrony (IP):	IP20
PCB:	Podwójne 8mm
Rodzaj diody:	SMD 2835
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Maksymalna moc zestawu [W]:	60
Zużycie energii przez 1000 godzin [W]:	12
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	30000
Cykl włączeń:	30000
Temperatura barwowa [K]:	6000
Barwa światła:	Zimna biel
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła) (°):	120
Liczba punktów świetlnych na metr:	120
Do ściemniania:	tak

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Cięcie [cm]:	2.5
Szerokość [mm]:	8
Wysokość/głębokość [mm]:	2
Długość [mm]:	5000
Rodzaj napięcia:	DC
Rodzaj osprzętu:	Sterownik LED sterowany napięciowo
Wymienny osprzęt sterujący:	tak
Samoprzylepna:	tak