

## GAVE LED 32W plafoniera oświetleniowa, 2240lm, IP20, 4000K

Marka: **Virone** | Symbol: **CL/L-6** | Ean: **5908254814228**

**ViRONE**



### OPIS PRODUKTU

Plafon do stosowania w gospodarstwach domowych i ogólnego przeznaczenia wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie służy do oświetlania pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, magazyny, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, itp. Zastosowane nowoczesne diody LED gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Dzięki optymalnemu rozmieszczeniu modułów LED (w formie trójkąta) i użytym soczewkom, każda dioda LED równomiernie rozprasza światło, dlatego nie występuje efekt cieni i widocznych punktów świetlnych. Klosz wykonany jest z mlecznego PVC, a podstawa jest stalowa.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Miejsce zastosowania:                                           | Wewnątrz                                               |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem:                           | Nie                                                    |
| Wymienne źródło światła:                                        | Nie                                                    |
| Trwałość L70/B50:                                               | 25000 h                                                |
| Rodzaj przyłącza:                                               | Kostka śrubowa                                         |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:                    | 0,5 m                                                  |
| Strumień świetlny:                                              | 2240 lm                                                |
| Moc:                                                            | 32 W                                                   |
| Źródło światła:                                                 | trzonek E27                                            |
| Temperatura barwowa:                                            | 4000K                                                  |
| Stopień ochrony (IP):                                           | 20                                                     |
| Kąt świecenia:                                                  | 120 °                                                  |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób: | - 10 ~ 40 °C                                           |
| Kolor:                                                          | biały                                                  |
| Montaż:                                                         | do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie |
| Wymiary - głębokość:                                            | 58 mm                                                  |
| Wymiary - szerokość:                                            | 370 mm                                                 |
| Wymiary - wysokość:                                             | 370 mm                                                 |
| Współczynnik oddawania barw CRI:                                | >80                                                    |
| Trzonek:                                                        | Nie dotyczy                                            |
| Waga:                                                           | 530 g                                                  |
| Materiał obudowy:                                               | Blacha stalowa                                         |
| Materiał klosza:                                                | PVC                                                    |
| Sterowanie czujnikiem ruchu:                                    | Nie                                                    |
| Ilość cykli wł/wył:                                             | 15000                                                  |

Klasa ochronności:

I



