

## Brygoszczelny zwijak bębnowy IP44 4x2P+Z 16A 230V, H05VV-F 3x1,5mm<sup>2</sup>, 50m

Marka: **Virone** | Symbol: **CR-5** | Ean: **5908254846991**

**ViRONE**

### OPIS PRODUKTU

Brygoszczelny zwijak bębnowy (bez kabla) pozwala na bezpieczne i niezawodne podłączenie większej ilości urządzeń do jednego przedłużacza. Posiada 4 gniazda sieciowe typu francuskiego (2P+Z) z przesłonami torów prądowych, zapewniając wygodę i kompatybilność z różnorodnymi urządzeniami elektrycznymi.

Przedłużacz posiada stopień ochrony IP44 i wyposażony jest w brygoszczelne klapki, zapewniające odporność na pył i wodę. Zwijak doskonale sprawdzi się wewnątrz pomieszczeń suchych, zarówno w

gospodarstwie domowym, jak i w biurach, magazynach czy halach, a także na zewnątrz, np. w ogrodzie, przy trudniejszych warunkach atmosferycznych.

Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz zabezpieczeniu przeciążeniowemu w postaci wyłącznika termicznego, zapewnia spokój i bezpieczeństwo przy podłączeniu większej ilości urządzeń do jednego przedłużacza.

Zalecany do zwijaka kabel o długości 50m i specyfikacji H05VV-F 3x1,5mm<sup>2</sup> z gumową izolacją, który zapewni przede wszystkim elastyczność i swobodę w użytkowaniu, bez obawy o zbyt długi dystans od gniazdka. Przedłużacz posiada zabezpieczenie prądowe, które gwarantuje płynną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Wygodny uchwyt do przenoszenia oraz uchwyt korbowy do zwijania kabla zapewniają ergonomię i komfort podczas transportu.

Wymiary zwijaka bębnowego wynoszą 280mm x 382mm x 132mm. Kolor czarno-pomarańczowy.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zalecanego kabla:	H05RR-F 3x1,5mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu [mm <sup>2</sup> ]:	1.5
Liczba żył:	3
Max. długość kabla [m]:	50
Ze stojakiem:	Tak
Z zabezpieczeniem termicznym:	Tak
Z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym:	Tak
Stopień ochrony (IP):	IP44
Kolor:	czarno-pomarańczowy
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd [A]:	16
Max. Obciążenie przewod rozwinięty [W]:	3680

Max. Obciążenie przewod zwinięty [W]:	1000
Typ gniazda:	2P+Z
Standard gniazad:	french (type E)
Liczba gniazd sieciowych:	4
Przesłony torów prądowych:	Tak
Wymiary - szerokość [mm]:	280
Wymiary - wysokość [mm]:	382
Wymiary - głębokość [mm]:	132
Typ izolacji :	Guma



