

Zestaw domofonowy jednorodzinny, podtynkowy z czytnikiem breloków zbliżeniowych, MAŁO

Marka: **Virone** | Symbol: **DP-14** | Ean: **5908254804120**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

Zestaw domofonowy jednorodzinny, montaż podtynkowy, aluminiowa obudowa kasety zewnętrznej z miejscem na nazwisko, otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego, unifon posiada wbudowany zasilacz i przewód zasilający, elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	12V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczeput):	4 (+2)*
Liczba unifonów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby unifonów:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Sterowanie elektrozaczeputem:	tak
Zasilanie elektrozaczeputa:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczeputa:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	nie

Unifon:

Sposób montażu unifonu:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	nie
Funkcja Interkomu:	nie
Ilość dźwięków dzwonka:	1
Regulacja głośności:	nie
Wyciszanie dzwonka wywołania:	nie
Materiał unifonu:	Tworzywo sztuczne
Kolor unifonu:	Biały
Szerokość [mm]:	100

Wysokość [mm]:	217
Głębokość [mm]:	45

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwinkowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż podtynkowy
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Szerokość panelu [mm]:	110
Wysokość panelu [mm]:	140
Głębokość panelu [mm]:	35
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 100 użytkowników (breloki w zestawie: 2 użytkownika + 2 administracyjne)





