

## Solarna girlanda oświetleniowa - 1 sznur 15 m (15 opraw) + 15 żarówek LED 0,1 W E27, 3000 K + 1 żarówka gratis

**ViRONE**

Marka: **Virone** | Symbol: **LG-4/15M/E27/3** | Ean: **5908254852350**



### OPIS PRODUKTU

Stwórz nastrojowe oświetlenie w ogrodzie, na tarasie lub podczas spotkań na świeżym powietrzu dzięki solarnej girlandzie o długości 15 metrów. Sprawdzi się ona idealnie w miejscach bez dostępu do instalacji elektrycznej – wystarczy energia słoneczna, aby uzyskać przytulne oświetlenie po zmroku.

Girlanda wyposażona jest w 15 żarówek LED rozmieszczonych równomiernie co 1 metr. Emitują ciepłe światło 3000 K i tworzą przyjemną atmosferę, która sprzyja relaksowi. Strumień świetlny 10 lm na punkt delikatnie

podkreśla przestrzeń, a szeroki kąt świecenia 270° zapewnia równomierne rozproszenie światła. W zestawie znajduje się również jedna dodatkowa, zapasowa żarówka LED.

Wbudowany akumulator 2 × 1200 mAh ładowany jest przez panel solarny, dzięki czemu oświetlenie działa całkowicie bezprzewodowo i nie generuje kosztów energii. Funkcja powerbanku (wyjście USB-A) pozwala zasilić drobne urządzenia w terenie, a wejście USB-C umożliwia doładowanie girlandy klasyczną ładowarką – przydatne w pochmurne dni.

Panel solarny ustawisz w kierunku słońca, użyjesz do tego dołączonych akcesoriów. Stabilne uchwyty pozwalają na montaż zarówno na ścianie, jak i w podłożu.

Do zestawu dołączono pilot zdalnego sterowania (na odległość 5-7 m), który oferuje 8 trybów pracy – od światła ciągłego, przez pulsowanie, po delikatne przejścia świetlne. Możesz również regulować jasność oraz ustawić automatyczny czas świecenia.

Girlanda jest chroniona przed wilgocią i pyłem (IP44), dzięki czemu można używać jej na zewnątrz przez cały sezon – na tarasie, balkonie, w ogrodzie.

Długa żywotność LED na poziomie 30 000 godzin oraz 15 000 cykli włączeń gwarantują długotrwałą pracę.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Napięcie zasilania [V]:	3,7
Źródło światła:	Żarówka
Moc lampy [W]:	15x0,1
Strumień świetlny [lm]:	15x10
Stopień ochrony (IP):	IP44
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	30000
Cykl włączeń:	15000
Temperatura barwowa [K]:	3000
Barwa światła:	Ciepła biel
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła) (°):	270
Liczba punktów świetlnych na metr:	1

Długość [mm]:	15000
Rodzaj napięcia:	DC
Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]:	2x0,5
Inne cechy:	Opcja powerbank 2x1200mAh (wyjście USB A), możliwość ładowania ładowarką sieciową 5V DC (wejście USB C), pilot zdalnego sterowania z 8 trybami pracy i funkcją ściemniania



