

Przedłużacz warsztatowy bryzgoszczelny IP44, 1x2P+Z 10m, kabel gumowy olejoodporny H07RN-F 3x1,5mm², 230VAC/16A, schuko

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13290(GS)/10M | Ean: 5908254847394



OPIS PRODUKTU

Przedłużacz warsztatowy bryzgoszczelny o stopniu ochrony IP44 i długości 10m to niezbędne narzędzie dla osób poszukujących niezawodności i bezpieczeństwa w pracy. Wyposażony w jedno gniazdo typu Schuko (2P+Z) z plastikową osłoną, która chroni przed dostępem wody i pyłu. Przedłużacz posiada również przesłonyy torów prądowych, zapewniające bezpieczeństwo przed przypadkowym porażeniem.

Kabel został wykonany z gumy olejoodpornej (H07RN-F 3x1,5mm²) o długości 10m, po to by zapewnić elastyczność i trwałość w każdej sytuacji. Posiada jeden styk ochronny zgodny ze standardem Schuko .

Przedłużacz pracuje przy napięciu 230VAC/16A, z maksymalnym obciążeniem wynoszącym 3680W. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o matowej powierzchni, zapewnia komfort, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Kolor czarny.

Przedłużacz dostępny również w wersji 20m i 30 m i wersji gniazd typu francuskiego.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO):	1
Typ gniazda:	2P+Z
Standard gniazda:	Schuko (typ F)
Przesłony torów prądowych:	Tak
Z przełącznikiem wł./wył.:	Nie
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	16
Maks. Obciążenie [W]:	3680
Liczba przewodów:	3
Przekrój poprzeczny przewodu [mm ²]:	1.5
Rodzaj kabla:	H07RN-F
Typ izolacji:	guma olejoodporna
Z pokrywą:	Tak
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Matowy
Kolor:	Czarny
Stopień ochrony (IP):	IP44

Długość przewodu zasilającego [m]:	10
Wymiary - szerokość [mm]:	190
Wymiary - wysokość [mm]:	190
Wymiary - głębokość [mm]:	90
Waga [kg]:	1.6



