

Przedłużacz warsztatowy brygosczełny IP44, 3 gniazda 2P+Z IP44, przewód gumowy, H05RR-F 3x1,5mm², długość 5m

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13295/5M | Ean: 5908254847745



OPIS PRODUKTU

Przedłużacz warsztatowy brygosczełny to solidne i funkcjonalne urządzenie zaprojektowane z myślą o bezpiecznym użytkowaniu w wymagających warunkach.

Wyposażony jest w 3 gniazda sieciowe w standardzie francuskim 2P+Z, które zapewniają bezpieczne

podłączenie trzech różnych narzędzi i urządzeń elektrycznych jednocześnie. Przedłużacz jest przeznaczony do pracy z napięciem znamionowym 230V, 50Hz oraz prądem znamionowym 16A i maksymalnym obciążeniem do 3680W.

Gniazda z przesłonami torów prądowych i klapkami zabezpieczającymi, charakterystyczne dla wysokiej jakości produktów marki ORNO for PROFESSIONALS, skutecznie chronią przed wnikaniem brudu i wilgoci. Stopień ochrony IP44 oznacza, że przedłużacz może być podłączony zarówno w przestrzeniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Korpus przedłużacza ma prostokątny kształt i wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego, które zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przedłużacz jest wyposażony w kabel 3x1,5mm² o długości 5 m i izolacji typu H05RR-F.

Urządzenie wyposażone jest w zawieszkę, która umożliwia wygodne zamocowanie przedłużacza w bezpiecznym miejscu, a także otwory do stałego montażu na stanowisku pracy, co zwiększa jego funkcjonalność i stabilność.

Wymiary przedłużacza wynoszą 130x273x72 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Kształt korpusu:	Prostokątny
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E):	3
Typ gniazda:	2P+Z
Standard gniazda:	french (typ E)
Przesłony torów prądowych:	Tak
Z przełącznikiem wł./wyl.:	Nie
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	16
Maks. Obciążenie [W]:	3680
Liczba przewodów:	3
Przekrój poprzeczny przewodu [mm ²]:	1.5
Rodzaj kabla:	H05RR-F

Typ izolacji:	guma
Z pokrywą:	Tak
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Matowy
Kolor:	Czarny
Stopień ochrony (IP):	IP44
Długość przewodu zasilającego [m]:	5
Kątowo obrócona wkładka centralna:	Tak
Wymiary - szerokość [mm]:	72
Wymiary - wysokość [mm]:	240
Wymiary - głębokość [mm]:	41
Waga [kg]:	0.82