# Przedłużacz warsztatowy bryzgoszczelny IP44, 5 gniazda 2P+Z IP44, przewód gumowy, H05RR-F 3x1,5mm², długość 5m

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-AE-13297/5M** | Ean: **5908254847226**

## OPIS PRODUKTU

Przedłużacz warsztatowy bryzgoszczelny o długości 5 metrów to solidne i funkcjonalne urządzenie zaprojektowane z myślą o bezpiecznym użytkowaniu w wymagających warunkach.

Wyposażony jest w 5 gniazd sieciowe typu francuskiego 2P+Z, które zapewniają bezpieczne podłączenie

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

pięciu różnych narzędzi i urządzeń elektrycznych jednocześnie. Przedłużacz jest przeznaczony do pracy z napięciem znamionowym 230V, 50Hz oraz prądem znamionowym 16A i maksymalnym obciążeniem do 3680W.

Gniazda posiadają przesłony torów prądowych oraz specjalne niebieskie klapki zabezpieczające, charakterystyczne dla wysokiej jakości produktów marki ORNO for PROFESSIONALS, które skutecznie chronią przed wnikaniem brudu i wilgoci. Stopień ochrony IP44 oznacza, że przedłużacz może być podłączony zarówno w przestrzeniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Korpus przedłużacza ma prostokątny kształt i wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego PP. Zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia korpusu jest matowa, która zapewnia estetyczny wygląd. Izolacja przewodu wykonana jest z gumy typu H05RR-F i posiada przekrój 3x1,5 mm².

Urządzenie wyposażone jest w zawieszkę, która umożliwia wygodne zamocowanie przedłużacza w bezpiecznym miejscu, a także otwory do stałego montażu na stanowisku pracy, co zwiększa jego funkcjonalność i stabilność.

Wymiary przedłużacza wynoszą 122x413x64 mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

| | |
|---|---|
| **Kształt korpusu:** | Prostokątny |
| **Liczba gniazd typu francuskiego (typ E):** | 5 |
| **Typ gniazda:** | 2P+Z |
| **Standard gniazda:** | french (typ E) |
| **Przesłony torów prądowych:** | Tak |
| **Z przełącznikiem wł./wył.:** | Nie |
| **Napięcie zasilania [V]:** | 230 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 |
| **Prąd znamionowy [A]:** | 16 |
| **Maksymalna moc obciążenia [W]:** | 3680 |
| **Liczba przewodów:** | 3 |
| **Przekrój poprzeczny przewodu [mm²]:** | 1.5 |
| **Rodzaj kabla:** | H05RR-F |

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Typ izolacji:** | guma |
| **Materiał:** | Tworzywo sztuczne |
| **Gatunek materiału:** | Tworzywo termoplastyczne |
| **Wykończenie powierzchni:** | Matowy |
| **Kolor:** | Czarno-granatowy |
| **Stopień ochrony (IP):** | IP44 |
| **Długość przewodu zasilającego [m]:** | 5 |
| **Wymiary - szerokość [mm]:** | 122 |
| **Wymiary - wysokość [mm]:** | 413 |
| **Wymiary - głębokość [mm]:** | 64 |
| **Waga [kg]:** | 1.1 |

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.