

Przedłużacz bębnowy, 4 gniazda 2P+Z, kabel PVC H05VV-F 3x1,5mm², długość 25m, termik, przesłony torów prądowych

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13300/25M | Ean: 5908254852169



OPIS PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy pozwala na bezpieczne i niezawodne podłączenie większej ilości urządzeń typu francuskiego (2P+Z) z przesłonami torów prądowych, zapewniając wygodę i kompatybilność z różnorodnymi urządzeniami elektrycznymi.

Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zapewnia spokój i bezpieczeństwo. Kabel w izolacji PVC o długości 25 m i specyfikacji H05VV-F 3x1,5 mm² daje elastyczność i swobodę w użytkowaniu, bez obawy o zbyt długi dystans od gniazdka. Przedłużacz posiada zabezpieczenie prądowe w postaci wyłącznika termicznego, które gwarantuje płynną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Maksymalne obciążenie wynosi 1100W/4,78A w przypadku zwiniętego kabla i 3200W/13,9A przy rozwiniętym kablu. Bez obaw można podłączyć nawet najbardziej wymagające urządzenia

Wygodny uchwyt do przenoszenia oraz uchwyt korbowy do zwijania kabla zapewniają ergonomię i komfort podczas transportu.

Wymiary wynoszą 230x327 mm. Kolor czarno-granatowy.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zastosowanego kabla:	H05VV-F
Przekrój poprzeczny przewodu [mm²]:	1.5
Liczba żył:	3
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym - bolec (typ E):	4
Długość kabla:	25
Ze stojakiem:	Tak
Automatyczne zwijanie kabla:	Nie
Z zabezpieczeniem termicznym:	Tak
Z blokadą:	Tak
Rodzaj zabezpieczenia:	Wyłącznik nadprądowy
Stopień ochrony (IP):	IP20
Kolor:	Czarno - granatowy
Stałe gniazda:	Tak
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd [A]:	16

Typ gniazda:	2P+Z
Standard gniazd:	French (typ E)
Liczba gniazd sieciowych:	4
Przesłony torów prądowych:	Tak
Max. Obciążenie / prąd przewód zwinięty:	1100W/4,78A
Max. Obciążenie / prąd przewód rozwinięty:	3200W / 13,9A
Wymiary - szerokość [mm]:	230
Wymiary - wysokość [mm]:	327
Wymiary - głębokość [mm]:	190
Typ izolacji :	PVC