

Ultrasoniczny czujnik ruchu i obecności do sufitów podwieszanych, IP65, 2000W

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-297/W | Ean: 5908254852190

ORNO



OPIS PRODUKTU



Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Model:	Czujnik obecności
Rodzaj czujnika:	Ultradźwięki
Kąt skanowania [°]:	360
Optymalna wysokość montażowa [m]:	2-4
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności [m ²]:	28
Maksymalny zasięg na wprost [m]:	3
Średnica pola detekcji czujnika obecności na powierzchni [m]:	2-6
Średnica pola detekcji na powierzchni [m]:	2-6
Częstotliwość pracy [GHz]:	24
Szybkość wykrywania ruchu [m/s]:	0,6 - 1,5
Regulowana wartość nastawy czułości:	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła:	Tak
Zakres regulacji natężenia światła [lux]:	<3-2000
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Do montażu sufitowego:	Tak
Montaż ścienny:	Nie
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Kolor:	Biały
Stopień ochrony:	IP65

Rodzaj napięcia:	AC
Zakres częstotliwości [Hz]:	50
Napięcie znamionowe [V]:	230
Minimalny czas załączenia [s]:	10
Maksymalny czas załączenia [min]:	12
Kąt detekcji w poziomie [°]:	360
Maksymalna moc łączeniowa [W]:	2000
Maks. moc przełączana LED [W]:	1000
Pobór energii [W]:	0,5
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Zakres temperatury [°C]:	-20 - +50
Wilgotność:	<93%
Prawdziwy czujnik obecności:	Tak
Głębokość [mm]:	66
Średnica [mm]:	75
Waga [g]:	95
Głębokość wbudowania [mm]:	63
Średnica wbudowania [mm]:	61

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Czujnik obecności
Rodzaj czujnika:	Ultradźwięki
Kąt skanowania [°]:	360
Optymalna wysokość montażowa [m]:	2-4
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności [m ²]:	28

Maksymalny zasięg na wprost [m]:	3
Średnica pola detekcji czujnika obecności na powierzchni [m]:	2-6
Średnica pola detekcji na powierzchni [m]:	2-6
Częstotliwość pracy [GHz]:	24
Szybkość wykrywania ruchu [m/s]:	0,6 - 1,5
Regulowana wartość nastawy czułości:	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła:	Tak
Zakres regulacji natężenia światła [lux]:	<3-2000
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Do montażu sufitowego:	Tak
Montaż ścienny:	Nie
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Kolor:	Biały
Stopień ochrony:	IP65
Rodzaj napięcia:	AC
Zakres częstotliwości [Hz]:	50
Napięcie znamionowe [V]:	230
Minimalny czas załączenia [s]:	10
Maksymalny czas załączenia [min]:	12
Kąt detekcji w poziomie [°]:	360
Maksymalna moc łączeniowa [W]:	2000
Maks. moc przełączana LED [W]:	1000
Pobór energii [W]:	0,5
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Zakres temperatury [°C]:	-20 - +50
Wilgotność:	<93%

Prawdziwy czujnik obecności:	Tak
Głębokość [mm]:	66
Średnica [mm]:	75
Waga [g]:	95
Głębokość wbudowania [mm]:	63
Średnica wbudowania [mm]:	61