

Zestaw bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu) 3xAA + czujnik dymu, 9V DC

Marka: Orno | Symbol: OR-DC-620 | Ean: 5901752484252

ORNO


OPIS PRODUKTU

Zestaw składa się z dwóch detektorów: tlenku węgla OR-DC-619 i dymu OR-DC-609. OR-DC-619 to nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu) z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny „ECO-CELL”, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika, funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 30 ppm do 999 ppm, funkcja pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm), sygnalizacja słabych baterii. Zgodność z normą EN 50291-1:2010/A1:2012.

Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi ok. 6 lat. Koniec żywotności czujnika sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem diody. OR-DC-609 to urządzenie przeznaczone do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności dymu oraz do wczesnego wykrywania pożaru. Czujnik fotoelektryczny wykrywa widzialny dym powstający w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, zasilanie bateryjne: 1 × 9V DC (w zestawie), poziom głośności: >85 dB/3 m, przycisk TEST pozwalający sprawdzić poprawność działania czujnika, sygnalizacja słabych baterii, zgodność z normą EN 14604: 2005 + AC1: 2008 potwierdzone przez jednostkę certyfikującą BSI-KM550646.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Rodzaje wykrywanych zagrożeń:	tlenku węgla (czadu) dymu
Sygnalizacja niskiego stanu baterii:	Tak
Poziom głośności alarmu (dB):	>85 dB/3
Przycisk TEST:	Tak
Wyciszenie alarmu:	Nie
Sygnalizacja awarii:	Nie
Sygnalizacja końca okresu eksploatacji:	Tak
Wymiary - głębokość:	35 mm
Bateria w zestawie:	Nie
Żywotność sensora:	6
Wymiary - szerokość:	122 mm
Wymiary - wysokość:	77 mm
Spełniane normy:	EN 50291-1:2010/A1:2012
Typ czujnika:	fotoelektryczny





