

Bateryjny czujnik dymu MINI ze zintegrowaną baterią

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DC-637 | Ean: 5908254847424



OPIS PRODUKTU

MINI czujnik dymu ze zintegrowaną baterią to zaawansowane urządzenie, które kontroluje obecność dymu wewnątrz budynku. Jest to jedno z bardziej kompaktowych urządzeń tego typu (45 x 42 mm), idealne do dyskretnego montażu w różnorodnych przestrzeniach, takich jak mieszkania, biura, hotele czy pomieszczenia komercyjne.

Czujnik działa w oparciu o technologię fotoelektryczną, co oznacza, że jest szczególnie skuteczny w wykrywaniu dymu powstającego w początkowej fazie pożaru, zanim jeszcze pojawią się płomienie. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie działań zapobiegawczych, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Urządzenie jest wyposażone w sygnalizację optyczną oraz głośny sygnał dźwiękowy (85dB), które gwarantują skuteczne ostrzeżenie o zagrożeniu, nawet w większych pomieszczeniach.

Produkt został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji. Powierzchniowy montaż sprawia, że czujnik można bez trudu zamocować w wybranym miejscu. Zgodność z normą EN 14604: 2005 + AC1: 2008, potwierdzona przez certyfikat BSI-KM514007, świadczy o wysokiej jakości wykonania oraz spełnianiu rygorystycznych standardów bezpieczeństwa. Czujnik jest zasilany baterią o napięciu 9V DC, co zapewnia stabilne działanie przez cały okres użytkowania (bateria w zestawie).

Czujnik posiada szereg funkcji ułatwiających codzienną obsługę. Przycisk TEST umożliwia szybkie sprawdzenie poprawności działania czujnika, by użytkownik miał pewność, że system ochrony działa prawidłowo. Przycisk HUSH pozwala na czasowe wyciszenie alarmu w sytuacji fałszywych zgłoszeń, np. podczas gotowania. Dodatkowo, urządzenie sygnalizuje niski poziom baterii, co daje użytkownikowi czas na reakcję i uniknięcie przerw w działaniu. Wbudowany system informuje również o końcu żywotności czujnika, co pozwala na jego terminową wymianę. Żywotność sensora wynosi 10 lat.

Kolor biały.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:	
Sposób/zasada działania:	Optyczny
Sygnał optyczny:	Tak
Sygnał dźwiękowy:	Tak
Głośność dB(A):	85
Czujka dymu:	Tak
Rodzaj przycisku:	Przycisk testowy
Sposób montażu:	Montaż powierzchniowy

Urządzenie autonomiczne:	Tak
Zasilanie podstawowe:	Bateria/akumulator
Rodzaj napięcia zasilającego:	DC
Z podtrzymaniem akumulatorowym:	Tak
Zawiera baterię:	Tak
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Napięcie pracy dla DC [V]:	3
Kolor:	Biały
Stopień ochrony (IP):	IP20
Wysokość/głębokość [mm]:	42
Średnica [mm]:	45
Temperatura pracy [°C]:	0°C - +50°C
Wilgotność [%]:	0.9
Waga [g]:	50
Żywotność sensora:	10 lat
Zgodność z normą:	EN 14604:2005/AC1:2008

Pliki do pobrania

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Karta katalogowa	PL	pdf	2025-07-16 16:54:30	Pobierz plik

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Karta katalogowa	EN	pdf	2025-07-16 17:05:10	Pobierz plik
Instrukcja obsługi	PL, EN, DE	pdf	2025-06-25 15:28:55	Pobierz plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:	
Sposób/zasada działania:	Optyczny
Sygnał optyczny:	Tak
Sygnał dźwiękowy:	Tak
Głośność dB(A):	85
Czujka dymu:	Tak
Rodzaj przycisku:	Przycisk testowy
Sposób montażu:	Montaż powierzchniowy
Urządzenie autonomiczne:	Tak
Zasilanie podstawowe:	Bateria/akumulator
Rodzaj napięcia zasilającego:	DC
Z podtrzymaniem akumulatorowym:	Tak
Zawiera baterię:	Tak
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Napięcie pracy dla DC [V]:	3
Kolor:	Biały
Stopień ochrony (IP):	IP20

Wysokość/głębokość [mm]:	42
Średnica [mm]:	45
Temperatura pracy [°C]:	0°C - +50°C
Wilgotność [%]:	0.9
Waga [g]:	50
Żywotność sensora:	10 lat
Zgodność z normą:	EN 14604:2005/AC1:2008



