

ATIN MULTI, zestaw domofonowy dwurodzinny, 2-żyłowy, RFID, biały

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DOM-RD-938/W | Ean: 5908254849480



OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Typ:	wielorodzinny
Z funkcją video:	nie
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania :	15V DC 1A
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczeput):	2 (+2)*
Liczba unifonów:	2
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby unifonów:	2
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Sterowanie elektrozaczeputem:	tak
Zasilanie elektrozaczeputu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczeputu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak

Unifon:

Sposób montażu unifonu:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	nie

Funkcja Interkomu:	nie
Ilość dźwięków dzwonka:	16
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał unifonu:	Tworzywo sztuczne
Kolor unifonu:	Biały
Szerokość [mm]:	62
Wysokość [mm]:	201
Głębokość [mm]:	54

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonkowych:	2
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IPX5
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Szerokość panelu [mm]:	62
Wysokość panelu [mm]:	149
Głębokość panelu [mm]:	41
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID – max. 100 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika, 2 administracyjne)

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	wielorodzinny
Z funkcją wideo:	nie
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania :	15V DC 1A
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozacze- pu)::	2 (+2)*
Liczba unifonów:	2
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby unifonów:	2
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Sterowanie elektrozacze- pem:	tak
Zasilanie elektrozacze- pu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozacze- pu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak

Unifon:

Sposób montażu unifonu:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	nie
Funkcja Interkomu:	nie
Ilość dźwięków dzwonka:	16

Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał unifonu:	Tworzywo sztuczne
Kolor unifonu:	Biały
Szerokość [mm]:	62
Wysokość [mm]:	201
Głębokość [mm]:	54

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonkowych:	2
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IPX5
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Szerokość panelu [mm]:	62
Wysokość panelu [mm]:	149
Głębokość panelu [mm]:	41
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID – max. 100 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika, 2 administracyjne)