Elektrozaczep symetryczny z prowadnicą i blokadą, MINI, NISKOPRĄDOWY 280mA dla 12VDC

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-EZ-4035** | Ean: **5908254804069**

OPIS PRODUKTU

Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy OR-EZ-4035 wyposażony jest w funkcję blokady zapadki – przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe bez użycia impulsu elektrycznego. Elektrozaczep został wyposażony w NISKOPRĄDOWĄ cewkę o szerokim zakresie napięcia , pobierającą prąd 280mA dla 12V napięcia stałego i 250mA dla 12V napięcia zmiennego.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wygenerowano: 2026-08-28 15:55:50

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Do drzwi standardowych
Rodzaj zatrzasku:	Zatrzask standardowy
Rodzaj budowy:	Symetryczny
Kierunek montażu:	Pionowy
Wysokość [mm]:	66
Szerokość [mm]:	18
Głębokość [mm]:	28
Konfiguracja elementów:	Część ramowa (Elektro zaczep)
Zakres napięcia [V]:	10-24
Z blokadą:	Tak
z pamięcią:	Nie
z regulacją zapadki:	Tak
Z sygnalizacją zwrotną:	Nie
Kierunek otwierania według DIN:	Lewy/prawy
Wodoodporny:	Nie
Sposób montażu:	Do wbudowania
Rodzaj prądu:	AC/DC
Zasada działania:	Prąd pracy
Sposób odblokowania:	Model standardowy
Praca ciągła:	Tak
Nadaje się do drzwi dymoszczelnych:	Tak
Kategoria użytkowania zgodnie z EN 14846:	3
Trwałość zgodnie z EN 14846:	C
Masywność drzwi, siła zamykania zgodnie z EN 14846:	3
Do drzwi ognioodpornych/dymoszczelnych zgodnie z normą EN 14846:	A

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo - środki ochrony indywidualnej zgodnie z EN 14846:	0
Warunki środowiskowe zgodnie z EN 14846:	L
Bezpieczeństwo - ochrona przed włamaniem zgodnie z EN 14846:	0
Działanie ochronne funkcji elektrycznych zgodnie z EN 14846:	0
Działanie ochronne funkcji mechanicznych zgodnie z EN 14846:	0
Napięcie podłączenia [V]:	10-24
Rodzaj napięcia:	AC/DC
Pobór prądu podczas pracy [mA/V DC]:	290/12

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.