

Puszka podtynkowa 60 mm płytka do płyt gipsowych

Marka: Orno | Symbol: OR-JB-13819 | Ean: 5904988914623

ORNO


OPIS PRODUKTU

Puszka podtynkowa szeregowo do płyt gipsowych to element elektroinstalacyjny, przeznaczony do montażu w ścianach, by skutecznie zabezpieczyć połączenia przewodów elektrycznych. Umożliwia łączenie kilku puszek w szereg, co jest przydatne przy montażu kilku gniazdek lub przełączników obok siebie.

Montaż podtynkowy powoduje, że połączenia przewodów stają się praktycznie niewidoczne, zapewniając estetykę wykończenia. Montaż odbywa się przy użyciu śrub lub rozporu (śruby znajdują się w zestawie) w

plytach wykonanych z karton-gipsu.

Puszka wyposażona w 10 wypustów z tyłu, zapewnia łatwiejszy i pewniejszy montaż, a także umożliwia wygodne prowadzenie przewodów. Dodatkowo, produkt posiada przepusty kablowe z osłabieniami oraz przepust kablowy rurowy, dzięki czemu można ją dopasować do rur o średnicy 20 mm oraz przewodów o średnicy 20 mm.

Produkt wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym. Charakteryzuje się okrągłym kształtem oraz średnicą 68 mm. Wewnętrzna głębokość wynosząca 60 mm zapewnia więcej miejsca na przewody, złączki i elementy instalacyjne.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Model/kształt/forma:	Okrągły
Rodzaj budowy:	Puszka elektroinstalacyjna
Model:	Pojedynczy
Z pierścieniem obrotowym:	Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego):	Tak
Średnica [mm]:	68
Długość [mm]:	68
Szerokość [mm]:	68
Głębokość [mm]:	62
Głębokość wewnętrzna [mm]:	60
Montaż urządzenia elektrycznego:	Śrubowy lub rozporowy
Ze śrubami:	Tak
Przepusty kablowe z osłabieniami:	Tak
Przepust kablowy membranowy:	Nie
Przepust kablowy rurowy:	Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej:	Nie

Do rur o średnicy:	20 mm
Do przewodów o średnicy [mm]:	20 mm
Blokada rury:	Nie
Opcjonalna blokada rury:	Nie
Wpusty z tyłu:	Tak
Liczba wpustów:	10
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe:	Tak
Zabezpieczenie powierzchni:	Inne
Kolor:	Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP):	IP30
Plombowane:	Nie
Z ekranowaniem:	Nie
Wiatroszczelne:	Nie
Stała pozycja zacisku:	Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia:	Nie
Z przegrodą:	Nie