

Puszka hermetyczna 100x100x50, bez dławików, czarna, bezhalogenowa, odporna na UV, IP65

Marka: Orno | Symbol: OR-JB-13823/B | Ean: 5904988917495

ORNO



OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne

Informacja ogólna:	
Konfiguracja elementów:	Puszka do montażu natynkowego
Możliwość montażu na istniejącej puszcze podtynkowej:	Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego:	Tak
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	0
Liczba jednostek:	0
Kierunek montażu:	Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma:	Kwadratowy
Model stołowy:	Nie
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe:	Tak
Zabezpieczenie powierzchni:	Inne
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Kolor:	Czarny
Numer RAL (zbliżony):	9005
Przezroczysty:	Nie
Z ramką osłaniającą:	Nie
Montaż na korytku krzyżowym:	Nie
Z kołnierzem wprowadzającym:	Nie
Z wejściem kablowym:	Nie
Dławik kablowy z gwintem:	Nie

Z wejściem na rurkę instalacyjną:	Nie
Odporność na uderzenia:	Tak
Liczba wpustów:	0
Stopień ochrony (IP):	IP65
Wpusty z tyłu:	Nie
Szerokość [mm]:	100
Liczba zacisków uziemiających:	0
Wysokość [mm]:	50
Głębokość [mm]:	50

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:	
Konfiguracja elementów:	Puszka do montażu natynkowego
Możliwość montażu na istniejącej puszcze podtynkowej:	Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego:	Tak
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	0
Liczba jednostek:	0
Kierunek montażu:	Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma:	Kwadratowy
Model stołowy:	Nie
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe:	Tak
Zabezpieczenie powierzchni:	Inne

Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Kolor:	Czarny
Numer RAL (zbliżony):	9005
Przezroczysty:	Nie
Z ramką osłaniającą:	Nie
Montaż na korytku krzyżowym:	Nie
Z kołnierzem wprowadzającym:	Nie
Z wejściem kablowym:	Nie
Dławik kablowy z gwintem:	Nie
Z wejściem na rurkę instalacyjną:	Nie
Odporność na uderzenia:	Tak
Liczba wpustów:	0
Stopień ochrony (IP):	IP65
Wpusty z tyłu:	Nie
Szerokość [mm]:	100
Liczba zacisków uziemiających:	0
Wysokość [mm]:	50
Głębokość [mm]:	50