

**Wsuwka izolowana, przekrój maksymalny 2,5mm² ,
szerokość 6,3mm, 100 szt.**

Marka: Orno | Symbol: OR-KK-8106/2,5/6 | Ean: 5908254846830

ORNO

OPIS PRODUKTU

Wsuwka izolowana przeznaczona do szybkiego i pewnego łączenia przewodów elektrycznych. Przystosowana do przewodów wielożyłowych i linkowych o przekroju nominalnym od 1 do 2,5 mm². Wtyk gwarantuje stabilne połączenie dzięki płaskiej końcówce o szerokości 6,3 mm i grubości materiału przewodzącego 0,7 mm.

Wykonana z mosiądzu pokrytego warstwą cyny, zapewniającej odporność na korozję oraz dobre przewodnictwo elektryczne. Izolacja z PVC w kolorze niebieskim zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Produkt spełnia wymagania normy EN 60352-2:2006.

Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:	
Model:	Wtyczka (wsuwka)
Wymiary wtyku:	Płaski 6,3x0,7 mm
Szerokość końcówki (kończówka płaska) [mm]:	6.3
Przekrój nominalny [mm ²]:	1-2,5
Kolor:	Niebieski
Materiał izolacji:	Polichlorek winylu (PVC)
Materiał:	Mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni:	Cynowanie
Grubość materiału przewodzącego [mm]:	0.7
Do przewodów wielożyłowych:	Tak
Do przewodów linkowych:	Tak
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	100
Spełniane normy:	EN 60352-2:2006



Pliki do pobrania

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Karta katalogowa	PL	pdf	2025-07-16 16:55:35	Pobierz plik
Karta katalogowa	EN	pdf	2025-07-16 17:06:11	Pobierz plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Wtyczka (wsuwka)
Wymiary wtyku:	Płaski 6,3x0,7 mm
Szerokość końcówki (kończówka płaska) [mm]:	6.3
Przekrój nominalny [mm ²]:	1-2,5
Kolor:	Niebieski
Materiał izolacji:	Polichlorek winylu (PVC)
Materiał:	Mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni:	Cynowanie
Grubość materiału przewodzącego [mm]:	0.7
Do przewodów wielożyłowych:	Tak
Do przewodów linkowych:	Tak

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	100
Spełniane normy:	EN 60352-2:2006