

Blok rozdzielczy 250A, zacisk wejściowy 1x120mm², zaciski wyjściowe 4x10 i 5x16 i 2x25mm²

Marka: Orno | Symbol: OR-LZ-8200/250 | Ean: 5908254809132

ORNO


OPIS PRODUKTU

Bloki rozdzielcze mocy, montowane na szynę DIN lub płytę montażową, umożliwiają podłączenie kabli o dużym przekroju. Stosuje się je w rozdzielniach elektrycznych i obudowach przemysłowych do dystrybucji energii.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	blok rozdzielczy mocy
Zaciski wejściowe:	1x 35-120 mm ²
Prąd:	250 A
Zaciski wyjściowe:	2x 6-35; 5x 2,5-16; 4x 2,5-10 mm ²
Stopień ochrony (IP):	20
Montaż:	na szynę DIN / na płytę montażową
Napięcie izolacji Ui wg. IEC:	1000 V
Napięcie izolacji Ui wg. UL:	600 V
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany Icw:	24.5 kA
Szczytowy prąd zwarciaowy wytrzymywany Ipk:	51 kA
Kolor:	niebieski
Zgodność z normą:	IEC 60998-1, IEC 60998-2-1, IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-1, UL 1059, UL 486E, CSA22.2 158-1987, GB 13140.1, GB 13140.2
Możliwość rozbudowy:	Tak
Wymiary - głębokość:	50 mm
Wymiary - szerokość:	49 mm
Wymiary - wysokość:	96 mm
Rozstaw otworów montażowych:	85 x 29 mm
Moment dokręcania śrub:	Wejścia: 19 Wyjścia: 4,4 ; 2,7 ; 2,7 Nm



