

Łącznik n/t świecznikowy + Gniazdo pojedyncze, ToDo, IP20, 2P+Z, biały, 10 szt.

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7207/2/W/10 | Ean: 5908254851988

ORNO

OPIS PRODUKTU

Seria ToDo, to proste rozwiązania przystosowane do użytku zarówno domowego, jak i deweloperskiego. To podstawowa seria osprzętu elektrycznego, która dzięki przemyślanemu i jednocześnie prostemu designowi znajdzie mnóstwo zastosowań w każdym budynku. ToDo z powodzeniem można wykorzystać w salonach usługowych, biurze, ale i w prywatnym domu czy mieszkaniu.

Są estetyczne, utrzymane w minimalistycznym stylu, a dobrej jakości tworzywo zapewnia wysoką odporność

na promienie UV i uszkodzenia mechaniczne.

Podwójny osprzęt, w którego skład wchodzi zintegrowany łącznik świecznikowy oraz gniazdo w standardzie Schuko (2P+Z). Jest to wygodne rozwiązanie dla niewielkich powierzchni. Do użytku w pomieszczeniach (IP20). wyposażone jest boczne blaszki uziemiające, które zwiększają ochronę przed porażeniem prądem. Produkt przeznaczony jest do pracy w instalacjach jednofazowych, przy napięciu znamionowym 250V, 50Hz i prądzie 16A.

Produkt służy do montażu natynkowego, przy użyciu mocowania śrubowego lub taśmy dwustronnej. Zaciski śrubowe oraz przesłony torów prądowych zapewniają trwałe i bezpieczne połączenie. Całość została wykończona błyszczącą powierzchnią w kolorze białym.

Wymiary: 128x66x43 mm.

Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Produkt dostępny również w kolorze czarnym, w standardzie francuskim, a także w sprzedaży pojedynczych sztuk.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Łącznik świecznikowy + Gniazdo ze stykiem ochronnym
Styk ochronny:	Okrągły
Liczba jednostek:	2
Liczba faz:	1
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Przesłony torów prądowych:	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Kolor:	Biały
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Sposób mocowania:	Montaż śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Stan surowy

Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	128
Wysokość osprzętu [mm]:	66
Głębokość osprzętu [mm]:	43