

Łącznik jednobiegunowy + Gniazdo 2P+Z AQUATIC MINI IP 54 biało-czarne

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7307/WB | Ean: 5908254829345

ORNO

OPIS PRODUKTU

Aquatic Mini, to siostrzana marka klasycznego Aquatica-a przeznaczona do zadań specjalnych.

Ze względu na swoje niewielkie gabaryty sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność rozsądnego gospodarowania dostępnym miejscem, a dodatkowo konieczna jest ochrona przed kurzem i strugami wody – Aquatic charakteryzuje się stopniem ochrony IP54.

Na osprzęt elektroinstalacyjny z tej serii składają się gniazda i łączniki, co zapewnia komfort skompletowania elementów do całego pomieszczenia, a nawet budynku pozostających w spójnej estetyce.

Podwójny osprzęt, w którego skład wchodzi zintegrowany łącznik oraz gniazdo 2P+Z to wygodne rozwiązanie dla niewielkich powierzchni.

Gniazdo pojedyncze 2P+Z Aquatic Mini, to najprostszy, podstawowy wariant gniazd elektrycznych. Jest niewielki, zmieści się więc w ciasnych wnękach lub na wąskim fragmencie ściany. Dołączony do niego jednobiegowy łącznik pozwoli natomiast wygodnie sterować oświetleniem.

Dodatkowo seria MINI, to estetyczny design wpasowujący się zarówno w wystrój użytkowych wnętrz czy industrialną przestrzeń. Dobrze spasowane elementy obudowy i wytrzymałe materiały, z których zostały wykonane zapewniają bezpieczne użytkowanie na długi czas. Gniazdo typu French, w kolorze biało-czarnym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Prąd znamionowy [A]:	16
Zakres częstotliwości [Hz]:	50
Szerokość osprzętu [mm]:	54
Wysokość osprzętu [mm]:	130
Głębokość osprzętu [mm]:	38
Napięcie znamionowe [V]:	230
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Kolor:	Inne
Model:	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Liczba jednostek:	2
Z pokrywą uchyloną:	tak
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni:	Stan surowy
Z lampką sygnalizacyjną:	nie
Liczba faz:	1
Z zabezpieczeniem przed dziećmi:	tak

Z przełącznikiem wł./wył.:	tak
Styk ochronny:	tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania:	Montaż natynkowy
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Stopień ochrony [IP]:	IP54
Ilość:	1



