

Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem AQUATIC PRO IP 55 Szaro Grafitowy 10 sztuk

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7400/P/GR/10 | Ean: 5908254830815



OPIS PRODUKTU

Aquatic Pro, to seria przeznaczona dla użytkowników najbardziej wymagających, charakteryzująca się solidną, szczelną konstrukcją, prostym, uniwersalnym designem i stopniem ochrony zapewniającym odporność na pył i zalewanie – IP55.

Wewnątrz Aquatic wyposażony w gumowe elementy uszczelniające, z zewnątrz złożony z solidnie spawanych elementów wykonanych z jakościowego elastycznego tworzywa, odpornego na uderzenia i

plowienie.

Łącznik jednobiegunowy Aquatic Pro z podświetleniem, to bazowy łącznik natynkowy przeznaczony do łączenia pojedynczego obwodu, do którego przyłączona może być np. pojedyncza lampa lub grupa lamp. Dodatkowo, model ten jest wyposażony w podświetlenie – doskonale sprawdzi się więc wszędzie tam, gdzie widoczność przycisku będzie miała znaczenie.

Aquatic Pro, to również estetyczny design wpasowujący się w wystrój użytkowych wnętrz czy industrialną przestrzeń. W serii znajdują się łączniki pojedyncze, świecznikowe, gniazda pojedyncze i podwójne, zestawy gniazd, przyciski dzwonka z podświetleniem i bez, oraz łączniki roletowe.

Szeroki wybór elementów ułatwia skompletowanie jednolitego wyposażenia do pomieszczenia a nawet budynku.

Seria utrzymana w kolorystyce szaro-grafitowej. Opakowanie 10 szt.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie znamionowe [V]:	230
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Konfiguracja elementów:	Element podstawowy z kompletną obudową
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Kolor:	Szary
Typ połączenia:	Wtykowe samozaciskowe
Podświetlenie:	tak
Zabezpieczenie powierzchni:	Stan surowy
Prąd znamionowy [A]:	10
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj podświetlenia:	LED, niewymienne
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania:	Mocowanie śrubowe
Układ połączeń:	Łącznik 1-biegunowy
Liczba dźwigni:	1

Wykończenie powierzchni:	Matowy
Stopień ochrony [IP]:	IP55
Szerokość osprzętu [mm]:	65
Wysokość osprzętu [mm]:	75
Głębokość osprzętu [mm]:	55
Miejsce na oznaczenie:	nie
Ilość:	10