

Przycisk dzwonek z podświetleniem AQUATIC PRO IP 55 szaro-grafitowy

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7404/P/GR | Ean: 5908254829406



OPIS PRODUKTU

Aquatic Pro, to seria przeznaczona dla użytkowników najbardziej wymagających, charakteryzująca się solidną, szczelną konstrukcją, prostym, uniwersalnym designem i stopniem ochrony zapewniającym odporność na pył i zalewanie – IP55.

Wewnątrz Aquatic wyposażony w gumowe elementy uszczelniające, z zewnątrz złożony z solidnie spasowanych elementów wykonanych z jakościowego elastycznego tworzywa, odpornego na uderzenia i

plowienie.

Przycisk dzwonekowy Aquatic Pro, to natynkowy przycisk przeznaczony do obsługi dzwonka. To rodzaj łącznika, którego zadaniem jest uruchomienie dzwonka lub gongu przy każdorazowym naciśnięciu. Dodatkowo, model ten jest wyposażony w podświetlenie – doskonale sprawdzi się więc wszędzie tam, będzie widoczność przycisku będzie miała znaczenie – w korytarzu, przy furtce lub na zewnątrz budynków.

Aquatic Pro, to również estetyczny design wpasowujący się w wystrój użytkowych wnętrz czy industrialną przestrzeń. W serii znajdują się łączniki pojedyncze, świecznikowe, gniazda pojedyncze i podwójne, zestawy gniazd, przyciski dzwonka z podświetleniem i bez, oraz łączniki roletowe.

Szeroki wybór elementów ułatwia skompletowanie jednolitego wyposażenia do pomieszczenia a nawet budynku.

Seria utrzymana w kolorystyce szaro-grafitowej.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Prąd znamionowy [A]:	10
Szerokość osprzętu [mm]:	65
Wysokość osprzętu [mm]:	75
Głębokość osprzętu [mm]:	55
Napięcie znamionowe [V]:	230
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Konfiguracja elementów:	Element podstawowy z kompletną obudową
Sposób działania:	Przycisk
Kolor:	Szary
Model:	Przycisk pojedynczy
Typ połączenia:	Wtykowe samozaciskowe
Nadruk:	Brak
Zabezpieczenie powierzchni:	Stan surowy
Z lampką sygnalizacyjną:	tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie

Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania:	Mocowanie śrubowe
Liczba dźwigni:	1
Z podświetleniem:	tak
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Stopień ochrony [IP]:	IP55
Liczba styków zwrotnych:	1
Ilość:	1



