

## Gniazdo pojedyncze 2P+Z Schuko AQUATIC PRO IP 55 Szaro Grafitowe 10 sztuk

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7405(GS)/GR/10 | Ean: 5908254830853

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Aquatic Pro, to seria przeznaczona dla użytkowników najbardziej wymagających, charakteryzująca się solidną, szczelną konstrukcją, prostym, uniwersalnym designem i stopniem ochrony zapewniającym odporność na pył i zalewanie – IP55.

Wewnątrz Aquatic wyposażony w gumowe elementy uszczelniające, z zewnątrz złożony z solidnie spasowanych elementów wykonanych z jakościowego elastycznego tworzywa, odpornego na uderzenia i

plowienie.

Pojedyncze gniazdo typu Schuko, natynkowe 2P+Z zapewni bezpieczny dostęp do zasilania – nawet jeżeli pomieszczenie nie jest w pełni wyremontowane – wysoki poziom odporności na pył i wilgoć, gwarantowany przez IP55, pozwoli korzystać z osprzętu bez obaw.

Aquatic Pro, to również estetyczny design wpasowujący się w wystrój użytkowych wnętrz czy industrialną przestrzeń. W serii znajdują się również łączniki pojedyncze, świecznikowe, roletowe, gniazda pojedyncze i podwójne, zestawy gniazd, przyciski dzwonka z podświetleniem i bez.

Szeroki wybór elementów ułatwia skompletowanie jednolitego wyposażenia nawet dla dużych instalacji.

Seria utrzymana w kolorystyce szaro-grafitowej. Opakowanie 10 szt.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Prąd znamionowy [A]:	16
Zakres częstotliwości [Hz]:	50
Szerokość osprzętu [mm]:	65
Wysokość osprzętu [mm]:	75
Głębokość osprzętu [mm]:	55
Napięcie znamionowe [V]:	230
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Kolor:	Szary
Model:	Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Liczba jednostek:	1
Z pokrywą uchylną:	tak
Typ połączenia:	Wtykowe samozaciskowe
Zabezpieczenie powierzchni:	Stan surowy
Z lampką sygnalizacyjną:	nie
Liczba faz:	1
Z zabezpieczeniem przed dziećmi:	tak

Z przełącznikiem wł./wył.:	nie
Styk ochronny:	tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Izolowane:	tak
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania:	Montaż natynkowy
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Stopień ochrony [IP]:	IP55
Ilość:	10