

Gniazdo podwójne p/t 2x2P Onyx, 16A, 250V, PT-5OR, czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7506/2P/B | Ean: 5904988916498

ORNO



OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Model:	CEE 7/1 bez uziemienia
Styk ochronny:	Brak
Liczba jednostek:	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Liczba faz:	1
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Z zabezpieczeniem przed dziećmi:	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Kolor:	Czarny
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	98
Wysokość osprzętu [mm]:	82
Głębokość osprzętu [mm]:	11

Głębokość wbudowania [mm]:	30
Min. głębokość puszkii montażowej [mm]:	30

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:	
Model:	CEE 7/1 bez uziemienia
Styk ochronny:	Brak
Liczba jednostek:	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Liczba faz:	1
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Z zabezpieczeniem przed dziećmi:	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Kolor:	Czarny
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	98
Wysokość osprzętu [mm]:	82

Głębokość osprzętu [mm]:	11
Głębokość wbudowania [mm]:	30
Min. głębokość puszki montażowej [mm]:	30