

Łącznik roletowy p/t Onyx, 10A, 250V, WP-10O, biały

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7508/W | Ean: 5904988916443

ORNO



OPIS PRODUKTU



Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Do żaluzji:	Tak
Do rolet:	Tak
Konfiguracja elementów:	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Model:	Łącznik 2-biegunowy
Liczba biegunów:	2
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Kolor:	Biały
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Stopień ochrony (IP):	IP20
Prąd znamionowy [A]:	10
Częstotliwość [Hz]:	50
Napięcie znamionowe [V]:	250
Liczba przycisków:	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Szerokość osprzętu [mm]:	98

Wysokość osprzętu [mm]:	82
Głębokość osprzętu [mm]:	13
Głębokość wbudowania [mm]:	27
Min. głębokość puszki montażowej [mm]:	27

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:	
Do żaluzji:	Tak
Do rolet:	Tak
Konfiguracja elementów:	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Model:	Łącznik 2-biegunowy
Liczba biegunów:	2
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Kolor:	Biały
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Stopień ochrony (IP):	IP20
Prąd znamionowy [A]:	10
Częstotliwość [Hz]:	50
Napięcie znamionowe [V]:	250

Liczba przycisków:	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Szerokość osprzętu [mm]:	98
Wysokość osprzętu [mm]:	82
Głębokość osprzętu [mm]:	13
Głębokość wbudowania [mm]:	27
Min. głębokość puszkii montażowej [mm]:	27