

## Gniazdo pojedyncze p/t 2P+Z z ładowarką Pearl, 16A, 250V, PT-16P/USB, czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7705/USB/B | Ean: 5904988911073

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny) umożliwiający zamontowanie wyrobu w opcji poziomej i pionowej. Nowoczesny mechanizm szybkozłączka (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>. Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i

pewny montaż w puszcze. Montaż ramek do korpusu jest doskonale rozwiązany przy pomocy specjalnej nakładki sprężynującej, która w łatwy sposób umożliwia dokonanie montażu.

Pojedyncze gniazdo typu francuskiego, podtynkowe 2P+Z z ładowarką USB typu A (2xUSB-A, 2A, 5V). Dzięki wbudowanej ładowarce USB można w łatwy sposób naładować telefon lub tablet. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w trzech kolorach: białym, czarnym i antracytowym. Wymiary 81x81x40,8mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Model:                                    | Ze stykiem ochronnym (bolec) |
| Styk ochronny:                            | Okrągły                      |
| Liczba jednostek:                         | 1                            |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych): | 1                            |
| Liczba faz:                               | 1                            |
| Typ połączenia:                           | Zacisk śrubowy               |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi:          | Nie                          |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:           | Nie                          |
| Kolor:                                    | Czarny                       |
| Sposób montażu:                           | Montaż podtynkowy            |
| Sposób mocowania:                         | Montaż pazurkowy / -śrubowy  |
| Materiał:                                 | Tworzywo sztuczne            |
| Gatunek materiału:                        | Tworzywo termoplastyczne     |
| Zabezpieczenie powierzchni:               | Malowanie                    |
| Wykończenie powierzchni:                  | Matowy                       |
| Prąd znamionowy [A]:                      | 16                           |
| Napięcie znamionowe [V]:                  | 250                          |
| Częstotliwość [Hz]:                       | 50                           |
| Stopień ochrony (IP):                     | IP20                         |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Szerokość osprzętu [mm]:                | 81 |
| Wysokość osprzętu [mm]:                 | 81 |
| Głębokość osprzętu [mm]:                | 11 |
| Min. głębokość puszkii montażowej [mm]: | 30 |



