

Płytki czołowa + 1xRJ45 Pearl, PC+ARJ45/P1, biały

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7717/W | Ean: 5904988911387



OPIS PRODUKTU

Seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny) umożliwiający zamontowanie wyrobu w opcji poziomej i pionowej. Nowoczesny mechanizm szybkozłączka (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia

śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm² do 2,5 mm². Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszce. Montaż ramek do korpusu jest doskonale rozwiązany przy pomocy specjalnej nakładki sprężynującej, która w łatwy sposób umożliwia dokonanie montażu.

Płytką czołową z pojedynczym gniazdem komputerowym RJ45, nieekranowanym Cat5. Przystosowane do montażu podtynkowego. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w trzech kolorach: białym, czarnym i antracytowym.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:	
Konfiguracja elementów:	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Zastosowanie:	Płytką czołową + adapter RJ45
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Kolor:	Biały
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	81
Głębokość osprzętu [mm]:	7.6

Pliki do pobrania

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Karta katalogowa	PL	pdf	2025-07-16 16:56:50	Pobierz plik
Karta katalogowa	EN	pdf	2025-07-16 17:07:28	Pobierz plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:	
Konfiguracja elementów:	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Zastosowanie:	Płytki czołowa + adapter RJ45
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Kolor:	Biały
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1

Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	81
Głębokość osprzętu [mm]:	7.6



