

Przycisk n/t dzwonek B2, 10A, 250V, IP54, WNT-6/7B2, szary

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7804/G | Ean: 5904988911752



OPIS PRODUKTU

Seria gniazd i łączników B2 o stopniu ochrony IP54 przed kurzem i wilgocią. Ponadczasowy kształt i solidna obudowa to cechy wyróżniające tę kolekcję. Idealnie nadaje się do montażu w obiektach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych. Łączniki tej serii wyposażone są w szybkozłącza, natomiast gniazda w tradycyjne połączenia śrubowe.

Przycisk dzwonekowy przeznaczony do montażu natynkowego. Służy do obsługi dzwonka. To rodzaj łącznika,

którego zadaniem jest uruchomienie dzwonka lub gongu przy każdorazowym naciśnięciu. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona przed kurzem i strugami wody (IP54).

Produkt dostępny w trzech kolorach: białym, szarym i szaro-czarnym. Wymiary 77x66x51mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Układ połączeń:	Styk zwierny (NO)
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów:	Element podstawowy
Liczba dźwigni:	1
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Sposób mocowania:	Mocowanie śrubowe
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Matowy/Błyszczący
Kolor:	Szary
Miejsce na oznaczenie:	Nie
Stopień ochrony (IP):	IP54
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	10
Typ połączenia:	Wtyk samozaciskowy
Szerokość osprzętu [mm]:	66
Wysokość osprzętu [mm]:	77
Głębokość osprzętu [mm]:	51

