

## Gniazdo podwójne n/t 2x2P+Z, bryzgoszczelne z klapką, pionowe B2, IP54, NT-6B2/P, szary/czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7806/V/GB | Ean: 5904988911851

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Seria gniazd i łączników B2 o stopniu ochrony IP54 przed kurzem i wilgocią. Ponadczasowy kształt i solidna obudowa to cechy wyróżniające tę kolekcję. Idealnie nadaje się do montażu w obiektach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych. Łączniki tej serii wyposażone są w szybkozłączka, natomiast gniazda w tradycyjne połączenia śrubowe.

Podwójne, pionowe gniazdo bryzgoszczelne z klapką, typu francuskiego, natynkowe 2x2P+Z. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona przed kurzem i strugami wody (IP54).

Produkt dostępny w trzech kolorach: białym, szarym i szaro-czarnym. Wymiary 133x77x50mm.

## Parametry techniczne

| Informacje ogólne:               |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Model:                           | Ze stykiem ochronnym (bolec) |
| Styk ochronny:                   | Okrągły                      |
| Liczba jednostek:                | 2                            |
| Liczba faz:                      | 1                            |
| Typ połączenia:                  | Zacisk śrubowy               |
| Z pokrywą uchylną:               | Tak                          |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi: | Nie                          |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:  | Nie                          |
| Kolor:                           | Szary/Czarny                 |
| Sposób montażu:                  | Montaż natynkowy             |
| Sposób mocowania:                | Montaż śrubowy               |
| Materiał:                        | Tworzywo sztuczne            |
| Gatunek materiału:               | Tworzywo termoplastyczne     |
| Zabezpieczenie powierzchni:      | Malowanie                    |
| Wykończenie powierzchni:         | Błyszczący/Matowy            |
| Prąd znamionowy [A]:             | 16                           |
| Napięcie znamionowe [V]:         | 250                          |
| Częstotliwość [Hz]:              | 50                           |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP):    | IP54 |
| Szerokość osprzętu [mm]: | 77   |
| Wysokość osprzętu [mm]:  | 133  |
| Głębokość osprzętu [mm]: | 50   |

## Pliki do pobrania

| Kategoria pliku  | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku |                              |
|------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| Karta katalogowa | PL          | pdf       | 2025-07-16 16:56:54     | <a href="#">Pobierz plik</a> |
| Karta katalogowa | EN          | pdf       | 2025-07-16 17:07:34     | <a href="#">Pobierz plik</a> |

### DANE TECHNICZNE

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Informacje ogólne: |                              |
| Model:             | Ze stykiem ochronnym (bolec) |
| Styk ochronny:     | Okrągły                      |
| Liczba jednostek:  | 2                            |
| Liczba faz:        | 1                            |
| Typ połączenia:    | Zacisk śrubowy               |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Z pokrywą uchylną:               | Tak                      |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi: | Nie                      |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:  | Nie                      |
| Kolor:                           | Szary/Czarny             |
| Sposób montażu:                  | Montaż natynkowy         |
| Sposób mocowania:                | Montaż śrubowy           |
| Materiał:                        | Tworzywo sztuczne        |
| Gatunek materiału:               | Tworzywo termoplastyczne |
| Zabezpieczenie powierzchni:      | Malowanie                |
| Wykończenie powierzchni:         | Błyszczący/Matowy        |
| Prąd znamionowy [A]:             | 16                       |
| Napięcie znamionowe [V]:         | 250                      |
| Częstotliwość [Hz]:              | 50                       |
| Stopień ochrony (IP):            | IP54                     |
| Szerokość osprzętu [mm]:         | 77                       |
| Wysokość osprzętu [mm]:          | 133                      |
| Głębokość osprzętu [mm]:         | 50                       |

